

Produktinformation

TTECTROL BITU WM

Wassermischbares Trennmittel für Bitumen und Asphalt

TTECTROL RELEASE AGENT BITU WM ist ein wassermischbares Trennmittel für Bitumen und Asphalt auf Basis pflanzlicher Rohstoffe.

TTECTROL BITU WM kann für Heiß- und Gussasphalt verwendet werden.

TTECTROL RELEASE AGENT BITU WM ist gemäß dem Test CEC-L-33-A 94 innerhalb von 21 Tagen zu 96 % biologisch abbaubar.

Vorteil	Nutzen
Saubere Trennwirkung	Erhöht die Lebensdauer der Fahrzeuge und Maschinen
Biologisch abbaubar	Schützt die Umwelt vor erheblichen Schädigungen
Wassermischbare Emulsion	Sparsam und wirtschaftlich
Einfache Anwendung und hohe Wirksamkeit	Auch bei sparsamen Einsatz wird ein sehr gutes Ergebnis erzielt

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kenwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40 °C	32,9 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
kinematische Viskosität bei 100°C	7,6 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
Viskositätsindex	211	DIN ISO 2909
Dichte bei 15 °C	0,920 g/ml	DIN 51 757
Pourpoint	<-10 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	>250 °C	DIN ISO 2592

Produktinformation

TTECTROL BITU WM

Wassermischbares Trennmittel für Bitumen und Asphalt

Anwendungsempfehlungen

Das Produkt ist im Anlieferzustand (Konzentrat) frostunempfindlich.
Das Mischungsverhältnis ist als Richtwert 1:20 mit Wasser verdünnt.
Nur Mengen anmischen, die innerhalb eines Arbeitstages verbraucht werden.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 29.10.2025. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/datenblaetter/suche.