

Produktinformation

# TTECTROL MISCHERSCHUTZ SPEZIAL

## Universal Mischerschutz

TTECTROL MISCHERSCHUTZ SPEZIAL ist ein Universal-Mischerschutz für Betonfahrmischer, Betonpumpen, Betonmischanlagen, Baufahrzeuge und Werkzeuge für Betonarbeiten.

TTECTROL MISCHERSCHUTZ SPEZIAL verhindert Anhaften von Beton auf Stahl, Blech und lackierten Flächen. Greift Gummi und Kunststoff nicht an. Pflegt alle lackierten Teile.

TTECTROL MISCHERSCHUTZ SPEZIAL ist biologisch abbaubar nach OECD Richtlinie 301 c/f.

GISCODE: BTM 20

Vorteil	Nutzen
Verhindert bei täglichem Einsatz die Anhaftungen von Beton	Erleichtert die Reinigungsarbeiten erheblich
Geruchsneutral	Sicherheit für Menschen am Arbeitsplatz
Guter Korrosionsschutz	Bauteile werden geschont, Betriebskosten werden gesenkt
Sparsam im Verbrauch	Erhöht die Produktivität

## Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40 °C	9,2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562 - 1
kinematische Viskosität bei 100°C	2,5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562 - 1
Viskositätsindex	94	DIN ISO 2909
Dichte bei 15 °C	0,860 g/ml	DIN 51 757
Pourpoint	<-10 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	>120 °C	DIN ISO 2592
GISCODE	BTM 20	

## Anwendungsempfehlungen

Sollte täglich vor Inbetriebnahme angewendet werden.

Herausgebende Stelle:  
BayWa AG, München  
Wärme | Mobilität  
Tel.: +49 89 9222-2039  
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:  
AGRAVIS Raiffeisen AG  
30916 Isernhagen  
Energie, Schmierstoffe  
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 23.10.2025. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter [www.baywa.de/datenblaetter/suche](http://www.baywa.de/datenblaetter/suche).