

Produktinformation

# TECTROL ÖLBINDER U

## Ölbindemittel, Universalbinder, Calciumsilikathydrat, Typ III R, Ölbinder

TECTROL Öl binder U ist einsetzbar in Werkstätten, der Industrie, sowie Autohäusern, Tankstellen, Transportunternehmen und Karosseriebetrieben und öffentlichen Verkehrsflächen.

TECTROL Öl binder U ist ein schnellwirkendes Bindemittel auf festen Oberflächen.

TECTROL Öl binder U kann für Öle, Altöle, Fette, Laugen, Lacke und Farben angewendet werden. Der Kontakt mit Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden.

Ölbindemittel auf Basis von Calciumsilikathydraten  
Körnung: 1- 4 mm (0,4 Gew. % der Körnung sind kleiner als 0,125 mm)

Gebrauchsanweisung:  
Verschmutzte Bereiche mit TECTROL ÖLBINDER U abstreuen und anschließend nachreinigen. Entsorgung gemäß örtlicher, behördlicher Vorschriften. Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar.

Sackinhalt: 40 Liter (Sackinhalt bindet ca. 12 Liter Heizöl EL)

Vorteil	Nutzen
Viele Jahre lang lagerfähig	Sicherheit in der Anwendung
Starke Saugfähigkeit	Effizientes und schnelles Arbeiten

## Spezifikationen

» Typ III R

## Anwendungsempfehlungen

Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.

Herausgebende Stelle:  
BayWa AG, München  
Wärme | Mobilität  
Tel.: +49 89 9222-2039  
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:  
AGRAVIS Raiffeisen AG  
30916 Isernhagen  
Energie, Schmierstoffe  
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 24.10.2025. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter [www.baywa.de/datenblaetter/suche](http://www.baywa.de/datenblaetter/suche).