



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT

Extreme Licht-Performance, extreme Energieeffizienz und extreme Robustheit – all diese herausragenden Eigenschaften der bewährten **ALDEBARAN® XLD 2-C** komprimiert die neue **XLD-C COMPACT** in extrem handlicher Form.

Die kompakten Maße und das geringe Gewicht sorgen für ein nochmals verbessertes Handling im Aufbau und Transport. Durch ihre neuartige Konstruktion mit einem integrierten Wechselbolzen kann die **XLD-C COMPACT** zudem nicht nur stehend oder hängend, sondern auch über Kopf eingesetzt werden.

Die **XLD-C COMPACT** stellt die Essenz der **XLD SERIE** dar: Extrem Leistungsfähig in jeder Hinsicht und zugleich flexibel und schnell einsetzbar.

Die verschleiß- und wartungsfreie LED-Technologie kommt vollständig ohne aktive Kühlkomponenten aus, wodurch ein Maximum an Wirtschaftlichkeit und Verlässlichkeit im Einsatz erreicht wird.

PRODUKTMERKMALE

- Hohe Lichtleistung, homogene Ausleuchtung
- Passive, verschleißfreie Kühltechnik
- SETO Xpect2 LED Modul Linsenoptiken
- Optimales Handling dank geringem Gewicht und kompakten Maßen
- Überkopf-Betrieb durch integrierten Wechselbolzen möglich

ZUSATZ-FEATURE XLD-2C SWITCH

- Integrierte Bedieneinheit, segmentweises Schalten (180°) möglich



ZUSATZ-FEATURE XLD-2C DIM

- Integrierte Bedieneinheit, segmentweises Schalten (180°) möglich
- Stufenlose Dimmfunktion



Die bei Produkten mit Qualitätssiegel **REAL Lumen (RL)** angegebenen max. Lumen-Messwerte sind grundsätzlich **real** erreichte Werte in Bezug auf das Gesamtprodukt inkl. Reflektor, Streuscheibe etc. und entsprechenden nicht nur den theoretischen max. Werten des verwendeten Leuchtmittels. Zu diesem Zweck vermessen wir entsprechend gekennzeichnete Produkte im hauseigenen Lichtlabor unter realen Einsatzbedingungen selbst.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	XLD-C COMPACT	XLD COMPACT 24V*
Eingangsspannung	100-240 V AC, 50/60Hz	20-35 V DC
Leistungsaufnahme	280 W	250 W
Lichttechnische Daten		
Leuchtmittel	4x Xpect2 LED Module	4x Xpect2 LED Module
Lichtstrom	45.000 lm	38.500 lm
Lichtstrom (REAL LUMEN*)	40.000 lm	35.000 lm
Farbtemperatur	5000 K	5000 K
CRI	>70	>70
Lebensdauer	50.000 h	50.000 h
Allgemeine Daten		
Umgebungstemperatur	-40°C bis +59°C	-25°C bis +40°C
Gewicht	8,5 kg	7,5 kg
Schutzart	IP67*	IP65
Art.-Nr.: (BASIC)	1410001602	1410001605
Art.-Nr.: (SWITCH)	1410001603	-
Art.-Nr.: (DIM)	1410001604	-

* Lumen = Lm / Bei den „REAL Lumen“ handelt es sich um REAL gemessene Lichtaustrittsmengen.

* Modell ohne Switch-Box

* Modell ohne austauschbare Zuleitung

OPTIONALES ZUBEHÖR



Flex-Bolzen mit Kugelgelenk
Art.-Nr.: 1410960017



Trolley-Koffer mit Rasterschaumeinlage IP67
Abmessung: 687 x 528 x 286mm
Art.-Nr.: 1410000676

PRODUKTVARIANTEN

XLD-C COMPACT BASIC

- 8 m H07BQ-F 3G1,5
- Stecker IP68

XLD-C COMPACT SWITCH

- 3 m Ölflex® 540P
- 5 m H07BQ-F 3G1,5
- Inkl. Switch-Box (IP65) „ON/OFF“
- Stecker IP68



XLD-C COMPACT DIM

- 3 m Ölflex® 540P
- 5 m H07BQ-F 3G1,5
- Inkl. Switch-Box (IP65) „ON/OFF“ mit integrierter Dimmfunktion
- Stecker IP68



ABMESSUNG

