



- **Mischmenge für max. 40 Liter Fertigmenge; geeignet für: Mörtel, Estrich, Putz, Fliesenkleber, etc. (Rührer KR); Dünnbettmörtel, selbstverlaufende Spachtelmassen, Fugenmörtel, etc. (Rührer DLX)**
- schnelllaufendes Mischwerkzeug für klumpenfreie Durchmischung
- eigener Motor für den rotierenden Eimer
- Rand- und Bodenabstreifer
- Sicherheitsabschaltung
- kompakt und mobil
- 2-teiliges Mischwerkzeug-Set (KR & DLX)
- Transportwagen (extra) für Kübeltransport

### Technische Daten AOX-S

Größe Mischbehälter:	65 Ltr.
Nutzmenge:	max. 40 Liter
Leistung Mischwerk:	1,0 kW / 230 V
Drehzahl Mischwerk:	750 min <sup>-1</sup>
Drehzahl Eimer:	18 min <sup>-1</sup>
Abmessungen (cm):	60x82x87
Gewicht:	51 kg

### Konsistenzbereich: sehr steif bis plastisch

Material (Gewicht ohne Wasserzugabe):	DLX	KR
Erdfeuchter Beton -8 mm Körnung (bis 30 L)	-	+
Beton bis 8 mm Körnung (bis 30 L)	-	+
Zementestrich (bis 35 L)	-	+
Universalmörtel (bis 40 L)	-	+
Gipskalkmörtel (bis 35 L)	-	+
Leichtmauermörtel (bis 25 L)	-	+
Zementputz (bis 40 L)	+	+
Gipsputz (bis 40 L)	+	+
Lehmputz (Sackware) ohne Fasern (bis 40 L)	+	+
Wärmedämmputz (bis 30 L)	-	+
Naturstein-Pflasterverlegemörtel (bis 30 L)	-	+
2-K-Pflasterfugenmörtel (bis 1,2 mm, bis 30 L)	+	+
Mittelbettmörtel (bis 25 L)	-	+
Fliesenkleber (Flexmörtel bis 25 L)	-	+
Fugenmörtel (bis 25 L)	+	+

### Konsistenzbereich: weich bis selbst verlaufend

Fließestrich (bis 40 L)	+	+
Dünnbettmörtel, Plansteinkleber (bis 30 L)	+	+
cremige Putzarten (bis 40 L)	+	+
Haftschlämme als Putzuntergrund (bis 30 L)	+	+
Fliesenkleber (bis 25 L)	+	+
Fugenmörtel (bis 25 L)	+	+
Fugenvergussmassen (bis 30 L)	+	+
2-K-Dichtungsschlämme (bis 30 L)	+	+
Nivelliermassen (bis 25 L)	+	+
2K-Epoxidharz-Sandgemisch (bis 30 L)	+	+

+ = geeignet - = ungeeignet



QR-Code für Anwendungsfilm



Praktisches Zubehör: Transportwagen

Ihr Collomix Fachhändler: