

Produktinformation

# TECTROL ATF 4000

## Super High Performance ATF-Automatik-Getriebeöl für Nutzfahrzeuge, PKW und Arbeitsmaschinen

TECTROL ATF 4000 ist ein Hochleistungs-Automatikgetriebeöl für den Einsatz in Nutzfahrzeugen, Pkw und Arbeitsmaschinen entsprechend der Herstellervorschrift DEXRON III.

TECTROL ATF 4000 ist auf Basis ausgewählter Grundöle formuliert, die Additivierung wirkt der Schaumbildung entgegen, es ist thermisch hoch belastbar und äußerst scherstabil.

TECTROL ATF 4000 ist ein ATF-Fluid entsprechend dem Leistungsniveau DEXRON III. In Anwendungen nach GM-Spezifikationen (DEXRON) ist eine Rückwärtskompatibilität zu älteren Spezifikationen gewährleistet.

Vorteil	Nutzen
Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten	Gutes Kaltstartverhalten, schnelles Erreichen der Betriebstemperatur
Spezielle Additivtechnologie	Zuverlässiger Schutz vor Verschleiß, Verschlämmung, Verklebung und Korrosion
Hoher Reibkoeffizient	Kein Rutschen der Kupplung, optimales Schaltverhalten
Rationalisierungsorte	Rückwärtskompatibel zu älteren DEXRON Spezifikationen
Ausgezeichnetes Schaumverhalten und Luftabgabevermögen	Schützt die Hydraulikpumpe vor Verschleiß (Kavitation)

## Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kenwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40 °C	38,0 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562 - 2
kinematische Viskosität bei 100°C	7,8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562 - 2
Viskositätsindex	178	DIN ISO 2909
Dichte bei 15 °C	0,854 g/ml	DIN 51 757
Pourpoint	-48 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	178 °C	DIN ISO 2592
Farbe	rot	visuell

Produktinformation

# TECTROL ATF 4000

**Super High Performance ATF-Automatik-Getriebeöl für Nutzfahrzeuge, PKW und Arbeitsmaschinen**

## Freigaben

- » DTFR 13C100
- » MAN 339 Typ L1/339 Typ V1/339 Typ Z1
- » ZF TE-ML 04D/14A - ZF001907

## Anwendungsempfehlungen

- » Allison C-4/TES-389
- » CAT TO-2
- » DEXRON II D/II E/III G/III H
- » Ford Mercon
- » GM Type A Suffix A (TASA)
- » MB 236.1/236.5(H)
- » Voith 55.6335.xx
- » Volvo 97341
- » ZF TE-ML 02F/03D/09B/11B/17C

Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.

Herausgebende Stelle:  
BayWa AG, München  
Wärme | Mobilität  
Tel.: +49 89 9222-2039  
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:  
AGRAVIS Raiffeisen AG  
30916 Isernhagen  
Energie, Schmierstoffe  
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 23.10.2025. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter [www.baywa.de/datenblaetter/suche](http://www.baywa.de/datenblaetter/suche).