

## Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 30 l, Klasse L

**VCE 33 L MC**

Bestell-Nr. 444.103



### Technische Attribute

Leistungsaufnahme P.max.	1400 Watt
Max. Volumenstrom	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 qcm
Behältervolumen	30 l
Füllmenge Flüssigkeit	17 l
Gerätesteckdose	100-2400 Watt
Abmessung (L x B x H)	565 x 385 x 520 mm
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	14,5 kg

### Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 30 l, Klasse L

- + Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- + Filterabreinigung auf Knopfdruck
- + Der Flachfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- + Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- + Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- + Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- + Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- + Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- + Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall
- + Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- + Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- + Mit Expander zur Befestigung von Maschinen- und Werkzeugboxen auf dem Kopf des Saugers
- + Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- + Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung
- + Geeignet für erhöhte Beanspruchung bei gewerblicher Verwendung. Optimal für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen. Für Absaugarbeiten liegt der Einsatzschwerpunkt bei kleineren Elektrowerkzeugen z.B. Schwing-, Delta-, Exzentrerschleifer, Stichsägen... Werkzeuge bei denen es zu geringerem Staubanfall kommt
- + Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m<sup>3</sup>

### Grundausrüstung

1 Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m	445.037
1 Flachfilter PES L/M/H	445.118
1 Vlies-Filterbeutel Klasse L/M	1 Stück aus 445.088
1 PP Entsorgungssack	1 Stück aus 445.061
3x 35 cm INOX Saugrohr	445.207
1 Krümmer	445.010
1 Bodendüse	445.509
1 Fugendüse	385.530
1 Polsterdüse	385.549
1 Rundbürste	385.646
1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch	445.029
1 Expander	1 Stück
Schlauchhalter	1 Stück