

QUARTZ INEO FDE 0W-30

**TOTAL**

PKW-Motorenöl

**Benzin- und Dieselmotoren mit DPF**

- synthetisch
- Low SAPS**
- kraftstoffsparend

EINSATZGEBIETE:

QUARTZ INEO FDE 0W-30 ist ein hochmodernes Motorenöl, speziell angepasst an die aktuellen technischen Anforderungen von Ford Fahrzeugen mit EURO-6-Dieselmotoren entsprechend der Werksnorm WSS-M2C950-A.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ACEA C2

FREIGABEN:

Ford WSS-M2C950-A

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

STJLR.03.5007
Iveco 18-1811 SC1 LV
Fiat 9.55535-DS1/GS1
Hyundai, Kia, Suzuki

ANWENDUNGSHINWEISE:

- erfüllt die anspruchsvollsten Anforderungen der Fahrzeughersteller hinsichtlich Oxidationsstabilität
- für verlängerte Ölwechselintervalle bis zu 30.000 km entsprechend der Wartungsanleitung einsetzbar
- ausgezeichnete Motorsauberkeit durch das hochwertige Additivpaket mit ausgeprägter Reinigungswirkung
- optimaler Schutz für Abgasnachbehandlungssysteme durch den stark reduzierten SAPS-Anteil**

**Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	45
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	9,5
Viskositätsindex	ASTM D 2270		200
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	232
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

Total Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe

Jean-Monnet-Straße 2

10557 Berlin

QUARTZ INEO FDE 0W-30

February / 2021

www.total.de