

Quartz Ineo First 0W-30



PKW-Motorenöl



Benzin- und Dieselmotoren mit GPF/DPF***

- synthetisch
- Low SAPS**
- kraftstoffsparend
- geprüft und freigegeben für Peugeot, Citroen, DS und Opel Fahrzeuge (Stellantis)

EINSATZGEBIETE:

Synthetisches Motorenöl mit einem besonderes hohen Potenzial zur Kraftsstoffeinsparung, verwendet für die Erstbefüllung von Stellantis im Werk und empfohlen von Peugeot, Citroen, DS und Opel für Servicebefüllung (PSA B71 2312 & 2302). Es ist bestens für Fahrzeuge mit Start-und-Stop-Automatik geeignet. Es entspricht auch die strengen Anforderungen der Werksnormen Fiat 9.55535-DS1 und Fiat 9.55535-GS1.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ACEA C2
API SN Plus

FREIGABEN:

PSA B71 2312 & B71 2302

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

Fiat 9.55535-DS1
Fiat 9.55535-GS1

Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
Toyota

ANWENDUNGSVORTEILE:

bester Umweltschutz dank einer Kraftstoffersparnis von 2,61 %, nachgewiesen in ACEA-Test M111FE
eine deutliche Reduzierung der NOx-, CO- und Partikelemissionen, da das Produkt eine optimale Funktionalität der Abgasnachbehandlungssysteme wie DPF und GPF ermöglicht
bestmöglicher Verschleißschutz bei Kaltstarts, dank der 0W-30 Viskosität und dem hochwertigen Additivpaket
ausgezeichneter Schutz vor Ablagerungen und Verschleiß durch exklusiven Additiven
hohe Oxidationsbeständigkeit für exzellente Schmierung innerhalb der Wechselintervalle

**Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

*** GPF/DPF: Benzinpartikelfilter / Dieselpartikelfilter

ANWENDUNGSHINWEISE:

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	844
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	50,34
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	9,9
Viskositätsindex	ASTM D 2270		187
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	230
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-42

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213830	12 x 1 L
213833	3 x 5 L
211159	20 L
227012	20 L Quartz Box
198899	60 L
183135	208 L
310760	lose Ware

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Quartz Ineo First 0W-30

July / 2025

TotalEnergies.de

