

		AK 10	AK 20	AK 30
				
AKKU-ENERGIE ^①		72 Wh	144 Wh	180 Wh
AKKU-REICHWEITEN ^② (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG ^③ (bis zu...)				
MSA 120 C-B 	Beim Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) bis zu ... 	18 min 60 Schnitte	40 min 160 Schnitte	55 min 190 Schnitte
MSA 140 C-B 	Beim Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) bis zu ... 	18 min 60 Schnitte	40 min 160 Schnitte	45 min 210 Schnitte
NEU FSA 57 (mit Fadenmähkopf) 	Rasenkanten bis zu .../ Rasenflächen bis zu ... 	25 min 625 m / 125 m ²	50 min 1.250 m / 250 m ²	60 min 1.500 m / 300 m ²
NEU^④ FSA 60 R^② (mit Fadenmähkopf) 	Rasenkanten bis zu .../ Rasenflächen bis zu ... 	13 min 500 m / 100 m ²	25 min 1.250 m / 250 m ²	32 min 1.500 m / 300 m ²
HSA 56 	Bis zu ... Hecke 	50 min 175 m ²	100 min 350 m ²	120 min 420 m ²
HLA 56 	Bis zu ... Hecke 	50 min 190 m ²	100 min 380 m ²	120 min 460 m ²
NEU BGA 57 	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ... 	10 min 380 m ²	22 min 760 m ²	27 min 900 m ²
RMA 235 	Bei Rasenflächen bis zu ... 	150 m ²	300 m ²	400 m ²
RMA 339 / RMA 339 C 	Bei Rasenflächen bis zu ... 	120 m ²	250 m ²	330 m ²
NEU RLA 240 	Bei Rasenflächen bis zu ... 	96 m ² ④	190 m ² ④	250 m ² ④

■ Empfohlener Akku

■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Gerätes

① Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation.

Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer

② Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren

③ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren

④ Info zur Verfügbarkeit auf stihl.de

⑤ Bei Geräten mit höherer Leistung wird die gleiche Arbeit in kürzerer Zeit erledigt, z. B. bei FSA 60 R im Vergleich zu FSA 57

⑥ Bei Bearbeitung der Fläche nur in eine Richtung (kein Kreuzen)

	AK 10	AK 20	AK 30
AKKU-ENERGIE ^①	72 Wh	144 Wh	180 Wh
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80 % / 100 %			
AL 101	70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 300	30 / 45 min	35 / 55 min	35 / 60 min

① Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer

AP 100



AP 200



AP 300



AP 300 S



AKKU-ENERGIE ^① (Wh)	94	187	227	281
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80%/100% (min)				
AL 101	75 / 100	150 / 200	190 / 250	230 / 300
AL 300	30 / 45	40 / 55	45 / 60	55 / 70
AL 500	30 / 45	30 / 45	25 / 35	30 / 45
ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG ^② (bis zu ... min)				
MSA 160 C-B	-	42	50	62
MSA 200 C-B	-	42	40	50
MSA 220 C-B	-	42	35	37
MSA 161 T	-	42	50	62
NEU HTA 66	18	42	55	68
NEU HTA 86	18	42	55	68
NEU [®] HTA 135	10	22	35	45
KMA 130 R / NEU KMA 135 R mit FS-KM, Fadenmähkopf ^③	14 - 7 ^②	28 - 14 ^②	36 - 17 ^②	45 - 22 ^{②③}
KMA 130 R / NEU KMA 135 R mit FS-KM, Grasschneideblatt ^③	25 - 16 ^②	50 - 30 ^②	70 - 40 ^②	100 - 50 ^{②③}
! FSA 65	30	60	75	93
! FSA 85	18	36	45	56
NEU [®] FSA 86 R mit Fadenmähkopf / mit PolyCut	17 / 30	35 / 60	42 / 70	52 / 85
FSA 90 R mit Fadenmähkopf	12	24	30	37
FSA 90 mit Grasschneideblatt	18	36	45	56
FSA 130 R / NEU FSA 135 R mit Fadenmähkopf	14 - 10 ^②	28 - 17 ^②	36 - 19 ^②	45 - 25 ^{②③}
FSA 130 / NEU FSA 135 mit Grasschneideblatt	25 - 16 ^②	50 - 30 ^②	70 - 40 ^②	100 - 50 ^{②③}
HSA 66	72	144	180	223
HSA 86	72	144	180	223
HSA 94 R	54 - 42 ^②	108 - 84 ^②	135 - 105 ^②	167 - 130 ^②
HSA 94 T	54 - 42 ^②	108 - 84 ^②	135 - 105 ^②	167 - 130 ^②
NEU HLA 66	72	144	180	223
NEU HLA 86	72	144	180	223
NEU [®] HLA 135 / HLA 135 K	32	64	77	95
BGA 86	11	17	21	26
BGA 100	32 - 8 ^②	66 - 12 ^②	83 - 16 ^②	103 - 20 ^②
NEU BGA 200	24 - 6 ^②	49 - 7 ^②	78 - 12 ^②	95 - 14 ^②
KGA 770	84	168	210	260
TSA 230	7	14	18	22
AKKU-REICHWEITEN ^② (bis zu ... m²)				
RMA 443 / RMA 443 C	180	360	440	540
NEU [®] RMA 443 PV	210	420	510	620
NEU [®] RMA 448 PV	160	330	400	500
RMA 765 V	-	-	330	400
NEU RMA 2 RPV	210	420	510	630

■ Empfohlener Akku
■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Gerätes

! Nur solange der Vorrat reicht!

① Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer

② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren

AR 1000



626

AR 2000



916

AR 2000 L



1.015

AR 3000 L



1.520

-

130 / 160

90 / 120

125

110

110

125

125

125

95

100 - 50^{③④}200 - 100^{③④}

200

120

115 / 185

80

120

100 - 56^{③④}200 - 100^③

450

450

380 - 320^③380 - 320^③

450

450

215

57

225 - 45^④212 - 32^④

-

50

-

-

-

-

-

-

190 / 215

100 / 130

180

160

160

180

180

180

130

150 - 70^③300 - 150^③

300

180

170 / 270

120

180

150 - 82^③300 - 150^{③④}

660

660

550 - 450^③550 - 450^③

660

660

310

84

300 - 60^④295 - 43^④

-

75

-

-

-

-

-

-

210 / 270

110 / 150

195

175

201

195

195

195

160

160 - 80^③310 - 160^③

325

195

185 / 300

130

195

160 - 90^③310 - 160^{③④}

715

715

550 - 480^③550 - 480^③

715

715

345

90

320 - 65^④315 - 53^④

-

80

-

-

-

2.050

-

-

310 / 400

170 / 220

300

260

281

300

300

300

240

200 - 115^③430 - 240^③

495

290

280 / 450

195

290

200 - 130^③430 - 240^③

1.040

1.040

900 - 740^③900 - 740^③

1.040

1.040

520

140

510 - 95^④500 - 85^④

-

125

-

-

-

3.100

-

③ Arbeitszeiten in Kombination mit anderen KombiWerkzeugen finden Sie unter www.stihl.de/akku-laufzeiten

④ Stufe 1 - Stufe 3 / Boost

③ Empfohlener Akku für KMA 135 R

③ Empfohlener Akku für KMA 130 R

③ Empfohlener Akku für FSA 135 R

③ Empfohlener Akku für FSA 130 R

③ Empfohlener Akku für FSA 135

③ Empfohlener Akku für FSA 130

③ Info zur Verfügbarkeit auf stihl.de

③ Stufe 1 - Stufe 3 / 4