

Formel-Pro Doppelseitiges Klebeband

Produkt

Formel-Pro Doppelseitiges Klebeband ist ein doppelseitiges Allzweckklebeband basierend auf einem Polypropylenfilm. Das Klebeband ist beidseitig mit einem synthetischen Kautschukkleber in einer Gesamtstärke von 0,1 mm beschichtet und mit einer 80 g/m² gelben, doppelseitigen Silikonpapiertrennfolie abgedeckt. Das Klebeband wird für allgemeine Klebe-, Befestigungs- und Haftanwendungen empfohlen.



Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Größe/Gebinde
1945492	4333144067384	50 mm x 10 m



Anwendung

- Teppichbefestigungen
- Fußbodenbelag
- Befestigung von Anzeigeelementen
- Ausstellungsstände Montage

Eigenschaften

- Kostengünstiges Allzweckklebe- und Befestigungsklebeband
- Sehr anpassungsfähig
- Hohe Anfangsklebkraft (High Tack)
- Nicht empfohlen für direkte Sonneneinstrahlung
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C (kurzfristig, d. h. bis zu einer Stunde, auch bis +65 °C)

Lieferform

Rollengröße	50 mm x 10 m
Kartoninhalt	48 Rollen
Farbe	Gelb
Kern	76 mm Pappe

Lagerung

Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen 10 °C und +30 °C betragen. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit im gemäßigten Klima mindestens 1 Jahr.

Formel-Pro Doppelseitiges Klebeband

Technische Daten

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
180°-Schälfestigkeit	5	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	165	%	AFERA 5004
Liner Dicke	0.07	mm	AFERA 5006
Statische Scherkraft	> 40	Stunden	AFERA 5012
Bandstärke (ohne Liner)	0,1	mm	AFERA 5006
Zugfestigkeit	40	N/cm	AFERA 5004

Hinweis

Oberflächen sind sauber, trocken, frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Fremdstoffen zu halten.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.