Layher Info

Technik- und Produkt-Informationen für Kunden und Partner



Einfach sicher. Die Steigtechnik.

FÜR IHRE SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

STUFENEINHÄNGETRITT FÜR

SPROSSENLEITERN

Die überarbeitete Technische Regel für Betriebssicherheit TRBS 2121 Teil 2 regelt die gewerbliche Nutzung von Leitern. Hierbei ist definiert, dass der gewerbliche Nutzer Leitern nur dann als Arbeitsplatz einsetzen darf, wenn er mit beiden Füßen auf einer Stufe mit mind. 80 mm Auftrittsfläche oder einer Plattform steht.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Layher den leichten Stufeneinhängetritt mit ca. 3 kg Eigengewicht entwickelt. Gleichzeitig vervollständigt er das umfassende Layher Leiternprogramm.

Mit nur einem Zubehörteil entspricht Ihr Sprossenleiternsortiment den Vorgaben der TRBS 2121-2. **Der Stufeneinhängetritt rüstet gleich 3 Stufen auf einmal nach.** Das Produkt wird auf die Sprossen aufgeschoben und wird durch sein Eigengewicht gesichert. Die drei Trittstufen haben eine Tiefe von über 80 mm und übertreffen so die TRBS 2121-2 Richtlinie. Die Trittstufen mit Antirutschbelag sorgen für eine maximale Rutschfestigkeit.

QUALITÄT BIS INS DETAIL

- ▶ 80 mm tiefe Trittfläche mit R13 Antirutschbelag
- Der Einhängetritt kann bei der TOPIC 1035, 1037 sowie 1040 eingesetzt werden
- Entspricht den Vorgaben der aktuellen TRBS 2121-2 und ermöglicht die Ertüchtigung einer Layher Sprossenleiter nach den Richtlinien der BG Bau
- Der Stufeneinhängetritt ist mit ca. 3 kg Eigengewicht handlich und leicht einzuhängen
- ▶ Einsatzbereit ohne Werkzeug
- 285 mm breite Trittstufen für einen komfortablen Stand auf dem Einhängetritt
- Robuster Rahmen aus hochfestem Stahl
- Pulverbeschichtet und somit korrosionsbeständig
- Maximale Belastung von 150 kg



LEITERN MIT STUFENEINHÄNGETRITT



Stufeneinhängetritt aus qualitativ hochwertigem Stahl, mit einem Eigengewicht von ca. 3 kg. Pulverbeschichtet mit einer Materialstärke von 2,5 mm. Der Stufeneinhängetritt rüstet gleich 3 Stufen auf einmal nach.



Einhängetritt bei einer Schiebeleiter *TOPIC* 1035



Einhängetritt bei einer Seilzugleiter *TOPIC* 1037



Einhängetritt bei einer Allzweckleiter *TOPIC* 1040

Bezeichnung	Länge [m]	Anzahl Stufen	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.	Listenpreis [€]
Stufeneinhängetritt für Schiebeleiter <i>TOPIC</i> 1035, Allzweckleiter <i>TOPIC</i> 1040	0,62	3	76	3,0	1016.763 🛎	99,50
Stufeneinhängetritt für Schiebeleiter <i>TOPIC</i> 1035, Seilzugleiter <i>TOPIC</i> 1037, Allzweckleiter <i>TOPIC</i> 1040	0,62	3	100	3,25	1016.103 🛎	99,50

🛎 ab Werkslager lieferbar

WEITERE INTERESSANTE PRODUKTE | WIR BERATEN SIE GERNE



Stufenschiebeleiter *TOPIC* 1032
Die Leiter besteht aus den gewohnten Aluminium Holmen. Die Alu-Stufen sind durch die Riffelung auf eine gute Rutschfestigkeit auch bei nassem Wetter ausgelegt.



Plattformleiter *TOPIC* **1074**Die einseitig begehbare Plattformleiter *TOPIC* 1074 ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht.



Stufenanlegeleiter *TOPIC* 1042

Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststofffüße.



Transport und Montage erfolgen durchgängig von nur einer Person, dank kompakter Maße. Transport in allen gängigen Nutzfahrzeugen möglich.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGB.