Formel-Pro
So bauen Profis.

Formel-Pro Systemdichtband mit Innen- und Außenecken

Produkt

Formel-Pro Systemdichtband mit den dazu passenden Innen- und Außenecken sind Formteile zur sicheren Abdichtung von Ecken in Kombination mit der Formel-Pro Reaktivabdichtung 1K und 2K.

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Größe
1810838	4333144063935	120 mm x 50 m
1810839	4333144063942	120 x 120 x 60 mm
1810840	4333144063959	120 x 120 x 60 mm

Anwendung

Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen in Feuchträumen, Balkonen und Terrassen.

Eigenschaften

- Hoch elastisch und hoch reißfest
- Schnelle und einfache Verlegung
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Hohe Chemiekalienbeständigkeit

Lieferform

1 Rolle pro Karton (Systemdichtband)
10 Stück pro Karton (Innenecke/Außenecke)

Lagerung

Kühl und trocken

Technische Daten

Materialtechnische Daten	Kennzahlen
Materialbasis	Polyethylen, vlieskaschiert
Farbton	Hellblau
Stärke	0,7 mm
Gewicht	44 g/m
Querdehnung nach EN ISO 527-3 ▪ Bis 25 % ▪ Bis 50 %	 0,30 N/mm 0,41 N/mm
Wasserundurchlässigkeit nach EN 1928	>1,5 bar
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +90 °C
Brandverhalten ▪ Baustoffklasse gemäß DIN 4102-1 ▪ Baustoffklasse gemäß EN 13501-1	 B2 E

Formel-Pro
So bauen Profis.

Formel-Pro Systemdichtband mit Innen- und Außenecken

Untergrund

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- Trocken, sauber und frostfrei
- Tragfähig
- Frei von Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln und losen Teilen
- Flucht- und lotrecht

Verarbeitung

Formel-Pro Systemdichtband mit den dazu passenden Formteilen in die erste Lage der Abdichtung einarbeiten und mit der zweiten Lage überspachteln.

Bewegungsfugen sind grundsätzlich aus dem Untergrund zu übernehmen. Formel-Pro Systemdichtband ist darüber schlaufenförmig einzuarbeiten. Die Dehnzonen der Dichtbänder sollte freibleiben und nicht mit Formel-Pro Reaktivabdichtung überarbeitet werden.

Unterhalb der Geländeoberkante empfehlen wir die Verklebung von Formel-Pro Systemdichtband (mit Innen- und Außenecken) nur mit der Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K.

Zur Vermeidung von undichten Stellen an Bauteilecken sind Formel-Pro Systemdichtband Innen- und Außenecken zu verwenden.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München | www.formel-pro.de