

# Formel-Pro Klebe- und Armierungsmörtel Grau

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

## 1. Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

FPO00069/002

## 2. Verwendungszweck(e)

Im Werk hergestellter Außen-/Innenputzmörtel für die Verwendung auf Wände, Decken, Pfeiler und Trennwänden

## 3. Hersteller

BayWa AG  
 Arabellastr. 4  
 81925 München

## 4. Bevollmächtigter

Thomas Klingels  
 Leiter Eigene Marken  
 Sparte Baustoffe

## 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

## 6.1 Harmonisierte Norm

EN 998-1:2016

## 7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A2 - s1, d0
Wasseraufnahme	$W_c 2$
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ (für P = 50 %) $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ (für P = 90 %)
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

# Formel-Pro Klebe- und Armierungsmörtel Grau

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

DocuSigned by:



München, den 26.05.2021 .....

AC004DE748524F4.....

Thomas Klingels, Leiter Eigene Marken, Sparte Baustoffe