DocuSign Envelope ID: 8A39F6F3-E415-4622-9614-044B0E324FB1



Formel-Pro
So bauen Profis.

# Formel-Pro Ausgleichsmasse AI 40

**Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011**

## 1. Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

FP000030/003

## 2. Verwendungszweck(e)

Zement-Estrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden
EN 13813 CT-C40-F6-AR0,5

## 3. Hersteller

BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 München

## 4. Bevollmächtigter

Thomas Klingels
Leiter Eigene Marken
Sparte Baustoffe

## 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

System 4 (Brandverhalten)

## 6. Harmonisierte Norm

EN 13813 : 2002

Formel-Pro
So bauen Profis.

# Formel-Pro Ausgleichsmasse AI 40

## 7. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Brandverhalten | A2fl-s1 | System 4 | EN 13813 : 2002 |
| Freisetzung korrosiver Substanzen | CT | | |
| Wasserdurchlässigkeit | NPD | | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | NPD | | |
| Druckfestigkeit | C40 | | |
| Biegezugfestigkeit | F6 | | |
| Verschleißwiderstand | AR0,5 | | |
| Trittschallisolierung | NPD | | |
| Schallabsorption | NPD | | |
| Wärmedämmung | NPD | | |
| Chemische Beständigkeit | NPD | | |

| | |
|---|---|
| Spezifische technische Dokumentation | Nummer: SA-355/15 |
| Leistung ohne weitere Prüfung | Brandverhalten: A2fl-s1 |
| Erfüllte Anforderungen | ▪ Höchstschichtdicke der Schicht: 30 mm<br>▪ Organischer Gehalt: < 20 Gew.-% |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

DocuSigned by:

München, den 24.06.2021 ..... AC004DE748524F4... .....

Thomas Klingels, Leiter Eigene Marken, Sparte Baustoffe