

Formel-Pro Abhängedraht Öse WM

Produkt

Formel-Pro Abhängedraht Öse WM

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	CE-Kennzeichnung	Länge
2035899	4333144068138	FP000080/001	125 mm
2035900	4333144068145	FP000080/001	250 mm
2035901	4333144068152	FP000080/001	375 mm
2035902	4333144068169	FP000080/001	500 mm
2035903	4333144068176	FP000080/001	750 mm
2035904	4333144068183	FP000080/001	1000 mm
2035905	4333144068190	FP000080/001	1250 mm
2035906	4333144068206	FP000080/001	1500 mm
2035907	4333144068213	FP000080/001	1750 mm
2035908	4333144068220	FP000080/001	2000 mm
2035909	4333144068237	FP000080/001	2500 mm
2035910	4333144068244	FP000080/001	3000 mm



Abbildung zeigt Länge 125 mm

Anwendung

Einsatzbereich für Deckenunterkonstruktionen in Verbindung mit Spannabhängern.

Eigenschaften

- Stahldraht, hartverzinkt
- Abhänghöhe stufenlos einstellbar
- Größe der Öse \varnothing 6 mm
- Einfache und schnelle Montage
- Profiqualität

Lieferform

Stückgut

125 - 375 mm: 100 Stück pro Karton

500 mm - 3000 mm: 100 Stück pro Gebinde

Lagerung

Trocken lagern.

Formel-Pro Abhängedraht Öse WM

Technische Daten

Materialtechnische Daten	Klassifizierung
Material	Stahldraht, verzinkt
Größe der Öse	Ø 6 mm
Norm	EN 13964
Brandverhalten	A1
Tragfähigkeit zul. F (EN 13964)	250 N*

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil, dem dazugehörigen MPAPrüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.