

Formel-Pro Direktschwingabhänger (CD 60/27) WM

Produkt

Formel-Pro Direktschwingabhänger WM schallentkoppelt für CD 60/27 mm, schallschutzgeprüft mit Gummielement 2-teilig.

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	CE-Kennzeichnung	Abhängehöhe
2035893	4333144068077	FP000075/001	Bis 125 mm
2035894	4333144068084	FP000075/001	Bis 200 mm

Anwendung

Zur Befestigung von CD-Profilen für abgehängte Deckenunterkonstruktionen zur Schallschutzverbesserung.

Eigenschaften

- Hergestellt aus verzinktem Stahlblech
- Verbesserung der Schallentkopplung
- Mit Gummielement 2-teilig
- Einfache und schnelle Montage
- Profiqualität

Lieferform

Stückgut, 100 Stück pro Karton

Lagerung

Trocken lagern.

Technische Daten

Materialtechnische Daten	Klassifizierung
Material	Stahlblech, verzinkt
Norm	EN 13964
Brandverhalten	A2
Tragfähigkeit zul. F (EN 13964)	400 N*
Schalldämmung (EN 13964)	17,5 bis 19,8 dB**
Dauerhaftigkeit	B

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Profil, dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

** je nach Laststufe gemäß Prüfbericht Nr. 1122-002-07



Abbildung zeigt Artikel mit
Abhängehöhe bis 200 mm

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.