

Formel-Pro Nonius Oberteil WM

Produkt

Formel-Pro Nonius Oberteil WM.

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	CE-Kennzeichnung	Nutzlänge	Lochung
2035911	4333144068251	FP000081/001	85 mm	durchgelocht
2035912	4333144068268	FP000081/001	135 mm	durchgelocht
2035913	4333144068275	FP000081/001	235 mm	durchgelocht
2035914	4333144068282	FP000081/001	340 mm	durchgelocht
2035915	4333144068299	FP000081/001	440 mm	durchgelocht
2035916	4333144068305	FP000081/001	540 mm	durchgelocht
2035917	4333144068312	FP000081/001	640 mm	durchgelocht
2035918	4333144068329	FP000081/001	740 mm	durchgelocht
2035919	4333144068336	FP000081/001	840 mm	durchgelocht
2035920	4333144068343	FP000081/001	940 mm	durchgelocht
2035921	4333144068350	FP000081/001	1040 mm	500 mm
2035922	4333144068367	FP000081/001	1140 mm	500 mm
2035923	4333144068374	FP000081/001	1240 mm	500 mm
2035924	4333144068381	FP000081/001	1340 mm	500 mm
2035925	4333144068398	FP000081/001	1440 mm	500 mm
2035926	4333144068404	FP000081/001	1540 mm	500 mm
2035927	4333144068411	FP000081/001	1640 mm	500 mm
2035928	4333144068428	FP000081/001	1740 mm	500 mm
2035929	4333144068435	FP000081/001	1840 mm	500 mm
2035930	4333144068442	FP000081/001	1940 mm	500 mm



Abbildung zeigt Nonius Oberteil mit Nutzlänge 135 mm

Anwendung

Zur Abhängung für Deckenunterkonstruktionen in Verbindung mit Nonius Unterteil.

Eigenschaften

- Hergestellt aus verzinktem Stahlblech
- Für die drucksteife Abhängung von Unterdecken
- Einfache und schnelle Montage
- Profiqualität

Formel-Pro Nonius Oberteil WM

Lieferform

Stückgut

- 85 mm – 940 mm: 100 Stück pro Karton
- 1040 mm – 1940 mm: 25 Stück im Bund

Lagerung

Trocken lagern.

Technische Daten

Materialtechnische Daten	Klassifizierung
Material	Stahlblech, verzinkt
Lochung	Abhängig von der Länge des Nonius Oberteil <ul style="list-style-type: none">▪ bis zu einer Länge von 940 mm durchgehend▪ ab einer Länge von 1040 mm Lochung bis 500 mm
Norm	EN 13964
Brandverhalten	A1
Tragfähigkeit zul. F [EN 13964]	400 N*
Dauerhaftigkeit	B

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil, dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München | www.formel-pro.de