

# Formel-Pro Schnellspannabhänger Haken/Öse WM

## Produkt

Formel-Pro Schnellspannabhänger Haken/Öse WM mit definierten Spannweiten.

## Artikel

Artikel-Nr.	EAN	CE-Kennzeichnung	Abhängehöhe
2035969	4333144068831	FP000104/001	100 – 300 mm
2035970	4333144068848	FP000104/001	300 – 600 mm
2035971	4333144068855	FP000104/001	600 – 1000 mm
2035972	4333144068862	FP000104/001	1000 – 1250 mm
2035973	4333144068879	FP000104/001	1250 – 1500 mm
2035974	4333144068886	FP000104/001	1500 – 1750 mm
2035975	4333144068893	FP000104/001	1750 – 2000 mm



Abbildung zeigt Artikel mit  
Abhängehöhe 300 – 600 mm

## Anwendung

Zur Abhängung für Deckenunterkonstruktionen. Die Hakendrähte müssen nach der Montage geschlossen werden.

## Eigenschaften

- Hergestellt aus verzinktem Stahlblech/-draht
- Die Feder erlaubt eine Einstellung der Abhängehöhe
- Drähte auf Doppelfeder vormontiert
- Einfache und schnelle Montage
- Profiqualität

## Lieferform

Stückgut, 100 Stück pro Karton

## Lagerung

Trocken lagern.

# Formel-Pro Schnellspannhänger

## Haken/Öse WM

### Technische Daten

Materialtechnische Daten	Klassifizierung
Material	Stahlblech/-draht, verzinkt/Federstahl
Norm	EN 13964
Brandverhalten	A1
Tragfähigkeit zul. F (EN 13964)	250 N*

\* in Abhängigkeit zum eingesetzten Profil, dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.