

LED- Flächenbeleuchtung

DEADML810

14,4V/18V/230V • 550 lx • 5.500 lm

Selbstauf richtender LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes

Die Leuchtstärke ist in drei Stufen von 1.500 über 3.000 bis zu 5.500 Lumen einstellbar. Zudem kann der Beleuchtungsbereich auf 360°, 180° links und 180° rechts eingestellt werden. Der Strahler ist wahlweise auch mit Netzkabel zu betreiben. Bis zu 8 Baustrahler können im 230V Modus miteinander verbunden werden.



Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 / 240 V
Akkusystem LXT	✓
Lichtstrom	5500 / 3000 / 1500 Lumen
LED-Lampenleistung	0,2 W
Länge des Netzkabels	2,5 m
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	13.9 - 15.3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	420 x 420 x 787 mm
Antriebsart	Akku

Spezifikationen

- Einstellbarer Beleuchtungsbereich
- Abnehmbares Netzkabel
- Die LED-Farbe ist tageslichtweiß

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



Weitere Informationen

■ Mitgeliefertes Zubehör

QY00000081

Anschlussleitung



■ Service