

MP ROTATOR PLANUNGSLEITFADEN

Erkennung im Feld

Die MP Rotator Modelle sind für eine einfache Erkennung im Feld Farbcodiert.

Standard MP Rotator Serie					MP Strips		
Wurfweite	2,5 bis 4,5 m	4,0 bis 6,4 m	6,7 bis 9,1 m	9,4 bis 10,7 m	Form		
Teilkreis							
90° bis 210°	MP1000-90	MP2000-90	MP3000-90	MP3500-90		MPLCS515 1,5 x 4,6 m Linke Ecke	
							
210° bis 270°	MP1000-210	MP2000-210	MP3000-210			MPRCS515 1,5 x 4,6 m Rechte Ecke	
							
360°	MP1000-360	MP2000-360	MP3000-360			MPSS530 1,5 x 9,1 m Seite	
MP800 Serie					MP Corner		
Wurfweite	1,8 bis 3,5 m	2,5 bis 4,9 m			Teilkreis		
Teilkreis							
90° bis 210°	MP800SR-90 Kurzradius	MP815-90			45° bis 105°	MP CORNER 2,5 bis 4,5 m	
					MP mit Außengewinde		
210° bis 270°		MP815-210					
							
360°	MP800SR-360 Kurzradius	MP815-360			MP-HT mit Außengewinde		