

Unitech-Behälter

Doppelwandig zur Lagerung

Unitech-Behälter ist ein bauaufsichtlich zugelassener Lagerbehälter für wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt >55 °C, für die ortsfeste Aufstellung in Räumen von Gebäuden ohne zusätzlichen Auffangraum, als Einzelbehälter geeignet. Der Kunststofftank aus hochwertigem langlebigen Polyethylen (HDPE) ist korrosionsunempfindlich und deshalb optimal geeignet für die Lagerung vieler Flüssigkeiten. Der Metallmantel schützt den Innenbehälter gegen Beanspruchung bei der Lagerung. Die Zinkschicht, mit seiner zusätzlichen Oberflächenversiegelung ist durch die flüssigkeitsdichte Bördelung materialschonend gefügt. Der Behälter schützt das Lagermedium gegen Licht und Diffusion (Sicherheit für alle Lagermedien auch mit biogenen Anteilen)



Zugelassen für:

- Schmieröle, Wärmeträgeröle, Mineralöle, Hydrauliköle, Pflanzenöle, Fotochemikalien, Heizöl, Diesel
- Mediendichte: Max. 1,3 kg/l
- Aufstellungsart: Einzelbehälter

Kenndaten:

L-Code	Größe	L-Art-Nr.	B-Art-Nr.	Zulassungs-Nr.	Maße mm L x B x H	Gewicht
8141	400 l			Z-40.21-362	740 x 700 x 1.180	50 kg
8141	750 l	1135000760	570149	Z-40.21-29	980 x 760 x 1.420	72 kg
8141	1.000 l	1135000762	570150	Z-40.21-29	1.280 x 760 x 1.420	94 kg
8141	1.500 l	1135008746	1289395	Z-40.21-283	1.630 x 760 x 1.860	151 kg

BayWa Praxisempfehlung :

Der Tank hat einen guten Stand, eine niedrige Bauhöhe und ist deshalb gut zu handhaben.