

Produkt

Die Valut Kehlabdichtung ist ein einfach zu verarbeitendes, plissiertes Kehldichtband aus UV-beständigem Kunststoff in verschiedenen Farben.

Art. Nr.	EAN	Artikelbezeichnung	Farbe
1830076	4333144066707	Valut Kehlabdichtung 25 m Rolle	Schwarz
1830077	4333144066714	Valut Kehlabdichtung 25 m Rolle	Braun
1830078	4333144066721	Valut Kehlabdichtung 25 m Rolle	Rot



Anwendung

Die Valut Kehlabdichtung dient zur sicheren Kanalisierung des Wasserlaufes im Kehlbereich und schützt vor Flugschnee und Wassereintrag.

Lieferform

Rolle a 25 m, Paletteninhalt 12 Rollen

Lagerung

Die Valut Kehlabdichtung kann in geschlossenen Räumen bei normaler Raumtemperatur nahezu unbegrenzt gelagert werden.

Technische Daten

Eigenschaften	Beschreibung
Material	hochwertiger, UV-beständiger Kunststoff
Breite	475 mm
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 90 °C

Verarbeitung

Die Valut Kehlabdichtung auf Maß zuschneiden und auf die Kehlschalung auflegen (Breite der Schalung je Seite mindestens 25 cm). Verstärkte Mittelrippe in der Kehlachse ausrichten. Traufen-Ecke ausschneiden und so weit in die Dachrinne führen, dass sicherer Wassereinlauf gewährleistet wird. Bei Verlegung der Kehlabdichtung auf Bitumendachbahnen ist eine Trennlage vorzusehen. Die Valut Kehlabdichtung mit Pappstiften im seitlichen Nagelwulst beidseitig mindestens alle 20 cm fixieren.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.