

Valut Kupferflex Moosstopp



Produkt

Valut Kupferflex Moosstopp ist eine hochflexible Wand- und Kaminanschlussrolle aus massivem, durchgängig plissiertem Kupfer mit durchgängig vorgefertigten Biegesicken, Rückseite vollflächig butylbeschichtet.

Art. Nr.	EAN	Artikelbezeichnung
2262790	4333144076331	Valut Kupferflex Moosstopp 300 mm x 5m blank

Anwendung

Valut Kupferflex Moosstopp wird auf der Dacheindeckung jeweils in der Reihe aufgeklebt. Die Kupferionen werden mit dem Regenwasser über die Dachfläche gespült und beugen langfristig gegen Moos und Algenbildung vor. Durch die profilierte Kupferoberfläche ist die Verarbeitung auch bei stark profilierten Dacheindeckungen möglich.

Valut Kupferflex Moosstopp ist ein universelles Anschlussband für alle Anschlüsse an Wand und Kamin. Ein erheblicher Zeitgewinn im Vergleich zu traditionellen Bleianschlüssen ist nur ein Vorteil. Das Anschlussband ist sehr verlegefreundlich durch den hohen Streckfaktor und trotzdem formstabil.



Produktvorteile

- Kupfer Vollmetalleinsatz
 - ✓ Witterungs- und Langzeitbeständig
 - ✓ Hohe Form- und Funktionsbeständigkeit
 - ✓ Voll recyclebar
- Massives Kupfer
 - ✓ Durch Bildung von Kupfersulfat sogenannter Algenschutzeffekt
- Struktur
 - ✓ Aufgrund der speziellen Oberflächenstruktur optimale Ausnutzung der Materialeigenschaften
- Plissierung
 - ✓ Aufgrund durchgängiger Plissierung und durchgängig vorgefertigter Biegesicken höchste Flexibilität gewährleistet
- Butylklebestreifen
 - ✓ Befestigung auf der Eindeckung
 - ✓ Vollflächige Butylrückseite

Lieferform

Rolle 5 m, Kartoninhalt 2 Rollen (40 Karton pro Palette = 80 Rollen)

Lagerung

Ohne Einwirken von UV-Strahlung, da hierdurch die Eigenschaften des Materials dauerhaft reduziert werden könnten. Kühl und trocken lagern.

Technische Daten

Eigenschaften	Werte
Material	Kupfervollmetall profiliert, Butyl vollflächig rückseitig
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Rollenbreite	300 mm
Farbe	blank

Verarbeitung

Die Valut Kupferflex Moosstopp wird auf die Planoberfläche als durchgehendes Band verlegt. Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein. Der geteilte Liner (Schutzfolie) kann nacheinander abgezogen werden. Zu besseren Anarbeitung an die Dacheindeckung ist eine Andrückrolle von Vorteil. Überstehende Reste können mit einer Bleischere abgeschnitten werden.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.