

# Valut Traufenlüftungselement



## Produkt

Das Valut Traufenlüftungselement ist ein Kunststoff-Fertigteil, bestehend aus einer belüfteten Traufplatte mit bzw. ohne Traufenkamm, welches für eine zusätzliche Belüftung zwischen Dachhaut und Dachziegel/-stein sorgt.

Art. Nr.	EAN	Artikelbezeichnung	Maße	Farbe
1829987	4333144066417	Valut Traufenlüftungselement mit Kamm	90 x 1000 mm	Schwarz
1829988	4333144066424	Valut Traufenlüftungselement mit Kamm	90 x 1000 mm	Rot
1829989	4333144066431	Valut Traufenlüftungselement mit Kamm	90 x 1000 mm	Braun
1829990	4333144066448	Valut Traufenlüftungselement ohne Kamm	30 x 1000 mm	Schwarz
1829991	4333144066455	Valut Traufenlüftungselement ohne Kamm	30 x 1000 mm	Rot
1830022	4333144066462	Valut Traufenlüftungselement ohne Kamm	30 x 1000 mm	Braun



## Anwendung

Das Valut Traufenlüftungselement dient als Ersatz für die zweite Traufplatte. Es kann aufgrund seiner beiden Ausführungsvarianten bei allen Betondachsteinen und Tondachziegeln eingesetzt werden. Die Ausführung ohne Traufenkamm ist für flache Dachziegel/-steine geeignet, die Variante mit Traufenkamm für profilierte Dachziegel/-steine. Die an der unteren Seite vorhandenen Distanzbolzen überbrücken die Stärke der Rinneneisen, so dass ein aufwendiges Einlassen der Rinneneisen entfällt. Sollte es zu einer Überschneidung der Rinneneisen mit den Distanzbolzen kommen, können diese durch einen einfachen Hammerschlag versenkt werden.

## Lieferform

Mit Kamm: 1 Karton = 50 Stück, 1 Pal. = 600 Stück  
Ohne Kamm: 1 Karton = 100 Stück, Pal. = 800 Stück

## Lagerung

Das Valut Traufenlüftungselement kann in geschlossenen Räumen bei normaler Raumtemperatur nahezu unbegrenzt gelagert werden

## Technische Daten

Eigenschaften	Beschreibung
Material	hochwertiges, UV-stabilisiertes Polypropylen
Farbe	Schwarz, Rot, Braun
Lüftungsquerschnitt	200 cm <sup>2</sup> /m
Lieferlänge	1000 mm

## Verarbeitung

Die Befestigung des Valut Traufenlüftungselementes erfolgt durch einfaches Aufnageln mit Nägeln Ø 2.8 mm bzw. mit Schrauben des gleichen Durchmessers auf der ersten Traufplatte bzw. dem Traufbohlen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.