

Produktinformation

TECTROL TERRA MULTI-FETT 1 N



Calciumverseiftes biologisch schnell abbaubares Mehrzweck-Fett

TECTROL TERRA MULTI-FETT 1 N ist ein wasserbeständiges, biologisch schnell abbaubares Langzeitschmierfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlager.

TECTROL TERRA MULTI-FETT 1 N hat eine hervorragende Schmiereigenschaft und bietet einen sicheren Verschleißschutz.

TECTROL TERRA MULTI-FETT 1 N zeigt einen guten Korrosionsschutz und hat ein ausgezeichnetes Haftvermögen.

| Vorteil | Nutzen |
|---------------------------------|---|
| Hervorragender Korrosionsschutz | Hemmt die Rostbildung und schützt die Bauteile |
| Biologisch abbaubar | Schützt die Umwelt und ist ökologisch unbedenklich |
| Guter Verschleißschutz | Gute Schmiereigenschaft schont die Bauteile und verringert die Wartungskosten |
| Gute Walkbeständigkeit | Gute Konsistenzeigenschaften trotz hoher Beanspruchung |
| EU Ecolabel | Ausschluss gesundheitlich besonders bedenklicher Inhaltsstoffe |

Produktinformation

TECTROL TERRA MULTI-FETT 1 N

Calciumverseiftes biologisch schnell abbaubares Mehrzweck-Fett

Kenndaten (Durchschnittswerte)

| Kennwert | typischer Wert | Prüfmethode |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Grundöl-Viskosität bei 40°C | 36 mm ² /s | DIN 51 562 - 1 |
| NLGI Klasse | NLGI 1 | DIN 51 818 |
| Verseifung | Calcium-Seife | |
| Tropfpunkt | ≥110 °C | DIN ISO 22286 |
| Gebrauchstemperaturbereich | -20 bis +80 °C | DIN 51 825 |
| Walkpenetration (PW60) | 310 - 340_0,1mm | DIN ISO 2137 |
| Korrosionsschutzeigenschaften (Emcor) | 0-0 /Korr.-grad Korr.-Grad | DIN 51 802 |
| Verhalten gegenüber Wasser | 1 - 90 / Bew.-stufe | DIN 51 807 - 1 |
| Ölabscheidung 18 h/40°C | <3 % | DIN 51 817 |
| Farbe | beige | visuell |

Spezifikationen

- » DIN 51 502 T.4 KC 1-20+80 ES32
- » ISO -L-X-B(F)BEA 1

Anwendungsempfehlungen

- » Einsatz-/Gebrauchstemperaturbereich
-20 °C bis +80 °C

Wir empfehlen, die Hinweise der
Aggregatehersteller zu beachten.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem
derzeitigen Stand: 05.06.2026. Vorherige Ausgaben sind un- gültig.
Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des
Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu
berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter [www.baywa.de/
datenblaetter/suche](http://www.baywa.de/datenblaetter/suche).