IT

NOTA INFORMATIVA: Prima di utilizzare il casco leggere attentamente le istruzioni; il non attenersi a quanto esposto potrebbe ridurre la sicurezza offerta dal casco. In caso di incidente con relative lesioni o addirittura decesso dovute ad un improprio utilizzo del casco, l'fabbricante declina ogni responsabilità.

SCOPO DEL DISPOSITIVO: Il presente dispositivo è stato progettato per offrire protezione del capo all'utilizzatore contro il rischio di cadute di oggetti dall'alto e conseguenti lesioni cerebrali e fratture del cranio. Il presente casco è costruito in modo tale da assolvere l'energia di un impatto attraverso la distribuzione parziale e/o il danneggiamento dei componenti essenziali. Questo casco deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per i motivi per cui è stato certificato secondo le direttive della norma EN 397: 2012 + A1: 2012 standard, and it also meets the optional requirements of normative EN 397:2012+A1:2012 e soddisfa anche i requisiti opzionali della normativa stessa ai punti: 5.2.2 Temperatura molto bassa – 30°C, 5.2.3 Resistenza alla fiamma, 5.2.4 Bassa deformazione laterale, 5.2.5 Spruzzi di metallo fuso, 5.2.6 Resistenza elettrica a bassa conduzione in tensione fino a 440V in corrente alternata (ad esclusione delle varianti ABS, il notine confirme a requisiti aggiuntivi di cui ai punti 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 Assorbimento urti frontale, laterale, posteriore della norma EN12492:2012.

Protezione contro il fruscio elettrico: I vostri vicini certificati secondo la Norma EN 50365: 2002 hanno Il per utilizzo in prossimità di impianti di bassa tensione con voltaggio fino a 1500V in corrente continua o 1000V in corrente alternata. Il casco utilizzato in combinazione con altri elementi installati PPEs, presenta the possibilità di ridurre il passaggio di corrente attraverso il capo dell'utilizzatore. Il casco elettrico è stato sottoposto a test di resistenza dielettrica per un periodo di 3 minuti ad una tensione di 20kV. Durante questo periodo, dannimassimi o distinti o alla protezione combinati di utilizzo. In caso di pioggia o neve).

ATTENZIONE: Il casco non può in alcun modo sostituire gli elmetti dielettrici. Il casco non può in alcun modo garantire che nessun casco è in grado di proteggere la testa dalle forze generate da impatti violenti. In seguito ad un urto violento anche se il danno non è visibile sostituire il casco, in quanto potrebbe aver subito la sua capacità di assorbire ulteriori urti e di fornire protezione primaria.

ATTENZIONE: se si è protetti di calotta, ad es. nei luoghi in cui la piattaforma elevabili è adeguatamente ancorata.

ATTENZIONE: Il casco non è stato progettato per l'utilizzo in caso di sviluppo di calore, fiamme o contatto con metallo fuso.

NOTA: questo dispositivo è regolarizzato in conformità alle normative l'utilizzo in caso di sicurezza senza circuiterno sottoposti. Nessuna responsabilità per l'uso locali le possibilità di utilizzo.

Il casco oggetto del presente manuale è un Dispositivo di Protezione Individuale di categoria II, per il quale è stata seguita la procedura di certificazione UE con applicazione dei requisiti previsti dagli Allegati V del Regolamento UE 2016/425. Il dispositivo è soggetto a procedura di controllo in accordo con l'Organismo Notificato Intertek Semko AB (numero 0121) come DPI di III° categoria. La procedura di certificazione è quella di controllo per le norme EN 397:2012+A1:2012 ed EN12492:2002, sono state effettuate dall'organismo notificato n°2008, Dolomiticert, Via Villanova 71/A, 32013 Longarone, BL - Italia.

NOMENCLATURA: 1. Shell: 2. Fascia girotesta; 3. Sistema di regolazione taglia 4. Cinturino sottogola; 5. Divaricatore laterale; 6. Fibbia; 7. Cinturino sottogola; 8. Imbottitura frontale; 9. Imbottitura posteriore; 10. Imbottitura laterale; 11. Visiera; 12. Sistema di regolazione visiera; 13. Etichetta marcatura; 14. Bandella; 15. Specificazioni; 16. Regolazione posteriore; 17. Ventilazione (versione ABS).

ISTRUZIONI D'USO: Il titolo preventivo è imperativo indossare il casco durante tutto lo svolgimento dell'attività. Per un adeguata protezione, è importante che il casco sia ben allacciato e ben regolato alla testa dell'utilizzatore. Il casco deve essere indossato in modo tale da essere ben centrato, regolato per adattarsi all'utilizzatore, per esempio le cinghie devono essere posizionate in modo tale da non coprire le orecchie, la fibbia deve trovarsi sotto all'orecchio e non sulla mandibola e la cinghia a fibbia a rilascio rapido deve essere regolata in modo tale da essere stretta comodamente sotto il mento e ben ferma. Con il consumo sottogola ben allacciato e regolato correttamente verificate sempre che il casco non comprima eccessivamente la testa dell'utilizzatore. Il casco deve essere sostituito dopo 5 anni dalla data di produzione.

REGOLAZIONE CASCO: Indossare il casco e allentare la taglia, ruotando in senso orario la rotella posteriore (in senso antiorario per allargare) e semplicemente fare in versioni provvisti avvolgendo i due elementi di chiusura regolabili fino ad ottenere la tensione desiderata (Fig. 7). Posizionare il sistema di regolazione della taglia nella parte bassa della nuca. (Fig. 2). Il richiamento in regolazione della visiera. Per le versioni provviste di cinturino sottogola, allacciarlo inserendo una fibbia nell'altra fino a sentire lo scatto di bloccaggio (Fig. 4a). Tirare il cinturino sottogola (Fig. 4b) fino a quando la fibbia non si blocca (Fig. 5). Regolare la lunghezza per fissare saldamente il casco sulla testa. Inserire la cinghia in gomma dove essere posizionato sulla parte terminale del nastro per evitare che esso penetri. Regolare il divaricatore laterale del sottogola (Fig. 6) in modo che sia ben teso e non scivoli sulla mandibola. Regolare la posizione della visiera (Fig. 7).

Della testa serve il cinturino sottogola, assicurarsi che il sistema di regolazione della taglia sia ben stretto. Per la regolazione della visiera. Per del regolatore posteriore è possibile agire sul regolatore posteriore tasto per le versioni provviste per entrare che il divaricatore laterale è non in posizione corretta. Qualsiasi elemento che possa ostacolare visione deve essere rimosso o regolato in modo da proteggere dall'urto (Fig. 7).

PARTI DI RICAMBIO: Sono vietate modifiche, sostituzioni e/o rimozioni di uno o qualsiasi dei componenti originali del casco se non autorizzate dal fabbricante. Utilizzare solo parti di ricambio originali KASK. L'utilizzo con deve essere modificato dopo 5 anni dalla data di produzione. Questo dato è riportato sull'etichetta di fuori dell'interno dell'elemento: 20?2 = 2020. Evitare di affidarvi il caso dal regolatore posteriore.

ACCESSORI: Utilizzare solo accessori originali KASK. L'utilizzo con altri accessori non originali può ridurre la protezione offerta dal casco. Alcuni accessori possono influenzare gli urti. Utilizzare esclusivamente accessori approvati dal fabbricante.

ATTENZIONE: Il casco deve essere sostituito dopo un urto violento anche se il danno non è visibile sostituire il casco in quanto potrebbe aver subito una riduzione della sua capacità di assorbire ulteriori urti e di fornire protezione primaria. Il casco deve essere sostituito se involontario o stoppa della fibbia, la stessa potrebbe non garantire più il carico richiesto per l'apertura. Si consiglia di far revisionare il casco dal fabbricante o da un rivenditore autorizzato.

PULIZIA: Pulire il casco (ed eventuali accessori) utilizzando esclusivamente acqua, sapone neutro e un panno morbido e pulito, lasciandolo asciugare in maniera naturale a temperatura ambiente. Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi, benzina o alcool. Non lavare a temperature superiori a 30°C. Evitare assolutamente l'uso di detergenti chimici e di solventi.

ETICHETTE: Le etichette non devono essere rimosse per nessun motivo, in particolare sulla superficie esterna, dovrebbe essere assolutamente evitato l'uso di solventi, detergenti abrasivi o benzina.

CONSERVAZIONE: Quando non utilizzato, è preferibile conservare il casco ad una temperatura compresa tra i5°C e 30°C, protetto dalla luce diretta del sole, da fonti di calore e da sostanze chimiche che ne possano alterare le caratteristiche.

TRASPORTO: Data la tipologia del dispositivo (casco) non sono previsti particolari accorgimenti per il trasporto.

PRECAUZIONI: Non utilizzare il casco come contenitore di oggetti durante il trasporto in quanto potrebbero causare lesioni in caso di urto. Non utilizzare il casco per altre attività diverse da quelle per cui è stato progettato

LT

INFORMACINIS PRANEŠIMAS yra vieš nuodiegni laimą, nepatenkinta instrukcijas, nes jų neskaitomas, gali sumažinti šalmo saugumą apsaugą. Jei šalmas buvo naudojamas netinkamai, gaminėjas ir (arba) pardavimo atstovas neprisima jokios atsakomybės, kai netinkamo naudojimo atveju pažeidimo subsidijose arba mokiams.

PRIEMONĖS PASKIRTIS: ši priemonė buvo suprojektuota sukteli naudotojui galvos apsaugą nuo tų kitokia krentančių objektų ir nuo sitmiamų smegenų sužalojimų bei kaukolės lūžių. Šis šalmas yra pagamintas taip, kad sugertų smūgio energiją pašintant jį dalimis arba pašeidžiant pagrindinės sudedamąsias dalis. Šis šalmas turi būti naudojamas dalintinai tik tai veiklai, kurie buvo sertifikuotas. Jį žemiau šalmo buvo pateiktos priemonės, sertifikuotas pagal standartą EN 397:2012 + A1:2012 + tiaji arti atitinka papildomus standartus reikalavimus, pavadinus šiuose punktuose: § 5.2.1 Labai žema temperatūra -40 °C; § 5.2.4 Šviesa deformacija; § 5.2.5 Lydžio metalo purslai; § 5.2.3 Elektrinė izoliacija; § 5.2.6 Bočio deformacija; § 5.2.7 Smūgio atsparumo ilgalaikis senėjimas; § 5.2.8 Atsparumas degimui; § 5.2.9 Atsparumas nuo vibracijos; nuodoklai standartu EN 12492:2012 punktuose § 4.2.1.2, § 4.2.1.3, § 4.2.1.4 Drėgnui įsiveti, šviesa, ugis ir temperatūra.

Apsauga nuo elektros rūšies: šis šalmas yra sertifikuotas pagal standartą EN 50365:2002 ši klasei naudojant šalą šalmosios įtampos įrangos, turinos šalmą iki 1000 V kintamosios srovės arba 1500 V krintamosios srovės, kai naudojamas tinkamai ir prižiūrimas pagal gamintojo AMI apgaus nuo srovės teikimo per naudotojo galvą. Nuo elektros sužalojimo šalmas negali būti naudojamas vienas. Atsižvelgiant į atitiktinės veiklos rūšis, nuotrauka nėra, nuotrauka šalmo šis gamintojo nurodymuose, kuriuose pateikiama šalmo nešiojimo, šalmo ir jo dalių priežiūros, kuriose kaip nėra ir dalies sumažinti jų sistiuojamos savybės. Premonės sistiuma apsaugo nuo elektros gali sumažinti dėl šių priežasčių: nuotrauka, kad šalmas buvo naudojamas netinkamai, gaminėjas ir (arba) pardavimo atstovas neprisima jokios atsakomybės, kai netinkamo naudojimo atveju pažeidimo subsidijose arba mokiams.

ŠALMO DALYS: 1. Lukštas; 2. Šalmo angų tvirtinimo apsaugomos dalys; 3. Šalmo viršaus angos antivedio užsidarymo dalys; 4. Šalmo viršaus angos antivedio užsidarymo dalys; 5. Šalmo viršaus angos antivedio užsidarymo dalys; 6. Šalmo viršaus angos antivedio užsidarymo dalys; 7. Šalmo viršaus angos antivedio užsidarymo dalys; 8. Šalmo viršaus angos antivedio užsidarymo dalys; 9. Šalmo viršaus angos antivedio užsidarymo dalys; 10. Žandinės apsaugos; 11. Šalmo viršaus angos antivedio užsidarymo dalys; 12. Šalmo viršaus angos antivedio užsidarymo dalys; 13. Šalmo viršaus angos antivedio užsidarymo dalys.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA: Kaip pasirinkti tinkamo dydžio šalmą: 1. Išmatuokite galvos apimtį. 2. Pasirinkite tinkamo dydžio šalmą. 3. Šalmą uždėkite ant galvos apsaugą, sveiku, kad šalmas būtų tinkamo dydžio ir gera pristabas ant galvos, kad sutelktų, kuo didesni kontaktinių ir apsaugą. Šalmas turi būti sureguliuotai pritaikant naudotoją, pasirašydus, dėtai turi būti tvirtai ir laisvai