


Bezeichnung Description	Seitenfalzklammer Nordmark® Sidelock clip Nordmark®		
Anwendungsbereich Scope of application	Windsogsicherung von kleinformatigen Deckwerkstoffen. Securing small format roof and facade coverings against wind uplift.		
Technische Daten Technical Data	Verpackungseinheit Material Packaging unit Material	500 Stück ZIAL® / Edelstahl 1.4301 500 pcs. ZIAL® / stainless steel 1.4301	
Zuordnung Deckwerkstoff Allocation of roof tiles and facade materials	Die Zuordnung Deckwerkstoff → Sturmklammer lässt sich mit dem Produktfinder FOS ClipCHECK auf www.fos.de ermitteln. The correct storm clip can be determined online with the FOS ClipCHECK tool on www.fos.de .		
Montage Installation	1. Klammer mit dem Auge auf den Seitenfalz setzen. 2. Nagelspitze der Klammer ganz einschlagen. Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind bei der Montage zu beachten. 1. Place clip on the sidelock. 2. Position pronged tip on batten and hammer the end into the roof batten. Please take note of the current roofing and manufacturer regulations.		
Hersteller Manufacturer	Friedrich Ossenberg-Schule GmbH + Co KG Amerikastraße 2 58675 Hemer GERMANY Tel. +49 (0) 2372. 558. 99. 0 Fax +49 (0) 2372. 558. 99. 99 90 info@fos.de www.fos.de		

Mit rundem Auge
With round hook

a	b	Code
79	5	4NM103
87	5	4NM106



Mit eckigem Auge
With angular hook

a	b	Code
71	6	4NM101
79	6	4NM102
87	6	4NM105

