

425

Produktdatenblatt Product data sheet



Bezeichnung
Description

Biberschwanzklammer 425
Beaver tail clip 425

Anwendungsbereich
Scope of application

Windsogsicherung von Biberschwanzziegeln.
Securing beaver tails against wind uplift.

Technische Daten
Technical Data

Verpackungseinheit 500 Stück
Material ZIAL® / Edelstahl 1.4301
Packaging unit 500 pcs.
Material ZIAL® / stainless steel 1.4301

Zuordnung Deckwerkstoff
Allocation of roof tiles and
facade materials

Die Zuordnung Deckwerkstoff → Sturmklammer lässt sich mit dem
Produktfinder FOS ClipCHECK auf www.fos.de ermitteln.
The correct storm clip can be determined online with the FOS
ClipCHECK tool on www.fos.de.

Montage
Installation

1. Die reihenweise Montage:
Schritt 1: Befestigung der Biber an der Lattung.
Schritt 2: Befestigung der Biber untereinander.
 2. Die Montage erfolgt ohne Werkzeug durch einfaches
Einstecken der Klammer.
- Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und
Herstellervorschriften sind bei der Montage zu beachten.
1. The row installation:
Step 1: Attach beaver onto battens.
Step 2: Attach beaver one beneath the another.
 2. The installation is carried out without tools, simply by
inserting the clip.
- Please take note of the current roofing and manufacturer
regulations.

Hersteller
Manufacturer

Friedrich Ossenberg-Schule GmbH + Co KG
Amerikastraße 2
58675 Hemer
GERMANY
Tel. +49 (0) 2372. 558. 99. 0
Fax +49 (0) 2372. 558. 99. 99 90
info@fos.de
www.fos.de



Lattung	Code
24 x 48	425024
24 x XX	425001
24 x XX	425002
24 x XX	425003
24 x XX	425004
30 x 50	425025
30 x XX	425005
30 x XX	425006
30 x XX	425007
40 x 60	425026
40 x XX	425009
40 x XX	425010
40 x XX	425011