

Abdeckvlies 300 BG

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
X m ²	<p>Schutzvlies zum Abdecken und Schützen von trockenen Bodenbelägen aller Art wie beispielsweise Holz- und Laminatböden, Fliesen, Naturstein, Teppich und Möbel mit Zertifizierung durch das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (IFA),</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sortenbezeichnung: Abdeckvlies 300 BG ▪ Hersteller: BayWa ▪ EAN: 4333144000701¹ / 4333144000718¹ ▪ Gebinde: 50 x 1 m Rolle¹ / 25 x 1 m Rolle¹ ▪ Lieferform: einzeln oder auf Palette als Stückgut (600 m² Inhalt) ▪ Lagerung: In Originalverpackung trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern ▪ Flächengewicht gemäß ISO 9073 T1: > 250 g/m² ▪ Dicke gemäß ISO 9073 T2: 1,4 +/- 0,4 mm ▪ Gleitreibungskoeffizient μ_{trocken} / μ_{nass} gemäß DIN 51131: ≥ 45 / ≥ 35 ▪ Biegelänge gemäß ISO 9073 T7: ≥ 100 mm ▪ Weiterreißfestigkeit (MD,CD) gemäß ISO 9073 T4: ≥ 50 N ▪ Chemische Unbedenklichkeit hinsichtlich Emissionen: ja <p>Dieses Produkt hat den DGUV-Test für geprüfte und zertifizierte Arbeitssicherheit von temporären Belägen nach dem Prüfungsgrundsatz GS-IFA-B02 bestanden.</p> <p>Der Anwendungshinweis sowie die Eigenschaften gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.</p> <p>¹Hier haben Sie eine Auswahlmöglichkeit</p>		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.