

Ausgleichsmasse MULTI

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
2	 kg	Bodenausgleich aus Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden nach EN 13813 mit der Klassifizierung: CT-C25-F6, ▪ Hersteller: BayWa ▪ Sortenbezeichnung: Ausgleichsmasse MULTI ▪ Farbe: Grau ▪ Brandverhalten gemäß DIN EN 13 501-1: A2fl-s1 ▪ Lieferform: 25 kg Kraftpapier-Sack mit Polyethylen-Einlage ▪ Verbrauch: ca. 1,6 kg Trockenmörtel pro m² und mm Schichtdicke ▪ Lagerung: Mind. 6 Monate lagerfähig. Trocken und nicht dauerhaft über +30 °C lagern ▪ Schichtdicke: Unter Textilen und elastischen Bodenbelägen: 3 bis 60 mm Unter starren Bodenbelägen wie Keramik- und Naturwerksteinbelägen: 3 bis 60 mm (bei Spanplatten, OSB-Platten oder Holzdielenböden 10 bis 60 mm) ▪ Aushärtezeit: nach anliegender Herstellerfreigabe ▪ Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C Untergrundvorbereitungsmaßnahmen, Grundierungsmaßnahmen und Verarbeitungshinweise sind dem anliegenden Produktdatenblatt zu entnehmen.		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Wertangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.