

Doppelseitiges Klebeband

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
X lfm	<p>Allzweckklebeband mit doppelseitiger synthetischen Kautschukkleberbeschichtung (Gesamtstärke von 0,1 mm) und einer doppelseitigen gelben Silikonpapiertrennfolienabdeckung (80 g/m²) zur Verwendung als Klebe-, Befestigungs- und Haftungsband im Innenbereich,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sortenbezeichnung: Doppelseitiges Klebeband ▪ Hersteller: BayWa ▪ EAN: 4333144067384 ▪ Gebinde: 5 cm x 10 m ▪ Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartoninhalt: 48 Stück ▪ Farbe: gelb ▪ Kern: 76 mm Pappe ▪ Lagerung: Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen +10 °C und +30 °C betragen. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit im gemäßigten Klima mindestens 1 Jahr. ▪ 180°-Schälfestigkeit gemäß AFERA 5001: 5 N/cm ▪ Bruchdehnung gemäß AFERA 5004: 165 % ▪ Kleberdicke / Banddicke gemäß AFERA 5006: 0,07 / 0,1 mm ▪ Statische Scherkraft gemäß AFERA 5012: > 40 Stunden ▪ Zugfestigkeit gemäß AFERA 5004: 40 N/cm ▪ Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C <p>Die Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl oder sonstigen Verschmutzungen sein.</p>		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.