

Goldband extra dünn

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
X lfm	<p>Präzisions-Abdeckklebeband aus japanischem Glattpapier mit einem gleichmäßigen Überzug aus Lösemittel-/ Acrykleber zum Abkleben von randscharfen Kanten auf glatten und leicht rauen Untergründen für Präzisionsanstriche und Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sortenbezeichnung: Goldband extra dünn ▪ Hersteller: BayWa ▪ EAN: 4333144067452¹ / 4333144067469¹ ▪ Gebinde: 25 mm x 50 m¹ / 38 mm x 50 m¹ ▪ Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartoninhalt: 36¹ / 24¹ Stück ▪ Farbe: Gold ▪ Kern: 76 mm Pappe ▪ Lagerung: Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Lagertemperatur zwischen +15 °C und +25 °C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit des Klebebands in gemäßigten Klimazonen mindestens 1 Jahr ▪ Haftung auf Stahl gemäß AFERA 5001: 1,3 N/cm ▪ Temperaturbeständig bis 20 min. gemäß INTERNAL: 100 °C ▪ Zugfestigkeit gemäß AFERA 5004: 30 N/cm ▪ Gesamtstärke gemäß AFERA 5006: 95 µm ▪ UV-beständig gemäß INTERNAL: bis zu 90 Tage <p>Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.</p> <p>Formel-Pro Goldband extra dünn sind nicht für den Außenbereich geeignet und sollten längerer Sonneneinwirkung nicht ausgesetzt werden, da es dann schwierig werden könnte, sie zu entfernen. Eine saubere Entfernung ist auch abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit, den Lacken, Grundierungen, Farben, Umgebungsbedingungen und der Oberflächentemperatur bei der Entfernung.</p> <p>Um die besten Resultate zu erzielen, bitte das Klebeband gleich nach dem Farbauftrag langsam und konstant in einem 45°-Winkel abziehen.</p> <p>¹ Wahloption</p>		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München | www.formel-pro.de