

TTECTROL MULTI-FLIESSFETT 000

Haftstarkes Mehrzweck-Fließfett

TTECTROL MULTI-FLIESSFETT 000 ist ein haftstarkes, wasserbeständiges Fließfett auf Lithium-Calcium-Seifenbasis.

TTECTROL MULTI-FLIESSFETT 000 zeichnet sich durch ein hochwertiges Grundöl und Additivkomponenten aus, wodurch eine gute Alterungsbeständigkeit, Verschleißminderung und Förderbarkeit bei niedrigsten Außentemperaturen erreicht wird.

TTECTROL MULTI-FLIESSFETT 000 ist dadurch bestens geeignet für den Einsatz in Zentralschmieranlagen von LKW und Nutzfahrzeugen, kann aber auch in moderat belasteten Industriegetrieben als Getriebefließfett eingesetzt werden.

Vorteil	Nutzen
Universelle Einsatzmöglichkeiten	Breites Einsatzspektrum
Sehr gut förderbar	Für den Einsatz in Zentralschmieranlagen geeignet
Sehr guter Korrosionsschutz	Bringt hohe Betriebssicherheit
Gute Wasserbeständigkeit	Längere Schmierintervalle mindern die Betriebskosten
Hochwertiges Additivpaket	Kostenreduzierung durch verlängerte Einsatzzeit

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
Grundöl-Viskosität bei 40°C	45 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
Grundöl-Viskosität bei 100°C	6 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
NLGI Klasse	NLGI 00/000	DIN 51 818
Verseifung	Lithium-/Calcium-Seife	
Tropfpunkt	> 160 °C	IP 396
Gebrauchstemperaturbereich	-40 bis +110 °C	DIN 51 825
Walkpenetration (PW60)	430-460 0,1 mm	DIN ISO 2137
Fließdruck bei -30°C	58 hPa	DIN 51 805
Farbe	rohgrün	visuell

Produktinformation

TECTROL MULTI-FLIESSFETT 000

Haftstarkes Mehrzweck-Fließfett

Spezifikationen

- » DIN 51 502 T.4 GLC P00/000-40+110 M46
- » ISO -L-X-DBIB 00/000

Anwendungsempfehlungen

- » DIN 51 502 GP 00/000 G-40
- » DTFR 33B100
- » Einsatz-/Gebrauchstemperaturbereich -40 °C bis +110 °C
- » MAN 283 Li-P 00/000
- » MB 264.0
- » Willy Vogel Fließfette für Nutzfahrzeuge
- » zudem empfohlen (bei entsprechender Füllvorschrift) für Lincoln/Tecalemit

Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 05.06.2026. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/datenblaetter/suche.