

Formel-Pro Tiefgrund

Produkt

Formel-Pro Tiefgrund ist ein verarbeitungsfertiges, lösemittelfreies und gerucharmes Hydrosol auf Acrylatbasis für egalisierend, verfestigende Grundanstriche im Außen- und Innenbereich.

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Gebinde
2125702	4333144074443	1 l
2125703	4333144074450	5 l
2125706	4333144074467	15 l



Anwendung

Formel-Pro Tiefgrund wird zur Egalisierung und Verfestigung von porösen, saugenden, leicht sandenden Putzen und Untergründen im Außen- und Innenbereich eingesetzt.

Formel-Pro Tiefgrund eignet sich als Grundanstrich für alle Grund-, Oberputze, Farbsysteme sowie gipshaltige Untergründe, Gipswandbauplatten und Gipsfaserplatten. Bei neuen Putzen sind deren notwendige Standzeiten einzuhalten. Formel-Pro Tiefgrund ist nicht für mürbe und stark sandende Untergründe geeignet.

Bestandteile

Wasser, Styrolacrylat, Additive, Konservierung

Eigenschaften

Durch die feindispersen Eigenschaften wird ein tiefes Eindringen in den Untergrund ermöglicht. Die Wirksamkeit ist deutlich von der Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig.

Lieferform

Kunststoffflasche, Inhalt 1 l (14 Stück im Karton, 504 Stück pro Palette)

Kunststoffeimer, Inhalt 5 l (60 Eimer pro Palette)

Kunststoffeimer, Inhalt 15 l (24 Eimer pro Palette)

Lagerung

Vor Frost schützen. In original verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

Technische Daten

Materialtechnische Daten	Klassifizierung
Farbe	Farblos
Dichte	ca. 1 kg/dm ³
Ergiebigkeit	0,15 – 0,25 l/m ²
Trocknungszeit*	ca. 12 Stunden
Verarbeitungstemperatur (Luft)	5 °C bis +30 °C

* Bei +20 °C und 60 % Luftfeuchtigkeit. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern diese Zeiten.

Qualitätssicherung

Der Einsatz bewährter und fortlaufend kontrollierter Rohstoffe sorgt für gleichbleibend gute Qualität. Modernste Fertigungsanlagen sorgen für konstante Produkteigenschaften.

Einstufung lt. CLP-Verordnung

Die Einstufung und Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung von Formel-Pro Tiefgrund ist dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Formel-Pro Tiefgrund

Untergrund

Der Untergrund muss trocken sowie frei von Staub und von Haftungsmindernden Rückständen sein.

Verarbeitung

Die betreffenden Oberflächen sind ganzflächig, je nach Untergrund, durch Abwaschen, Abbürsten oder Hochdruckheißwasserstrahlen zu reinigen. Bei Reinigung durch Wassereinsatz ist auf ausreichende Trocknung zu achten. Formel-Pro Tiefgrund ist gebrauchsfertig und wird nach gründlichem Aufrühren unverdünnt mit Lammfellrolle, Bürste oder geeignetem Spritzwerkzeug satt aufgetragen. Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf nicht unter +5 °C und nicht über +30 °C liegen. Bevor mit nachfolgenden Arbeiten begonnen werden kann, muss gewährleistet sein, dass die grundierte Oberfläche ausreichend trocken ist

Materialverbrauch

Je nach Art und Saugverhalten des Untergrundes sowie dem gewählten Auftragsverfahren ergibt sich ein Materialverbrauch von ca. 0,15 – 0,25 l/m²; 1 l = ca. 1,0 kg. Exakte Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Probeflächen zu ermitteln.

Hinweise

Im Zweifelsfall in Bezug auf Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten Beratung anfordern.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der aktuellen Normen.

Nicht mit andersartigen Materialien mischen. Vor der Verarbeitung Material gut aufrühren. Angrenzende Bauteile gut abdecken bzw. gegen Spritzer schützen. Werkzeuge nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.