

Systemdichtband mit Innen- und Außenecken

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
XX	...m ²	<p>Systemdichtband zur Verwendung im System mit Formel-Pro Reaktivabdichtung 1K und 2K für den Einsatz im Innen- und Außenbereich,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hersteller: BayWa ▪ Produkt: Formel-Pro Systemdichtband mit Innen- und Außenecken ▪ Lieferform: 50 m Rolle pro Karton (Systemdichtband) 10 Stück/Karton. (Innenecken) 10 Stück/Karton. (Außenecken) ▪ Lagerung: Kühl und trocken ▪ Materialbasis: Polyethylen, vlieskaschiert ▪ Farbe: Hellblau ▪ Gewicht: 44 g/m ▪ Stärke: 0,7 mm ▪ Wasserundurchlässigkeit gemäß EN 1928: >1,5 bar ▪ Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +90 °C ▪ Querdehnung gemäß EN ISO 527-3: Bis 25 %: 0,30 N/mm Bis 50 %: 0,41 N/mm ▪ Brandverhalten gemäß DIN 4102-1: B2 EN 13501-1: E <p>Die Untergrunds-, Eigenschafts-, Verarbeitungs- und Anwendungshinweise gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.</p>		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.