

# Portaldichtband

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
XX	...m <sup>2</sup>	<p><b>Portaldichtband</b> als querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K für den Einsatz in Innen- und Außenbereiche,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Hersteller:</b> BayWa</li><li>▪ <b>Produkt:</b> Formel-Pro Portaldichtband</li><li>▪ <b>Lieferform:</b> 20 m Rolle</li><li>▪ <b>Lagerung:</b> Kühl und trocken</li><li>▪ <b>Materialbasis:</b> Polyurethan, vlieskaschiert</li><li>▪ <b>Farbe:</b> Hellblau</li><li>▪ <b>Stärke:</b> 0,5 mm</li><li>▪ <b>Breite:</b> 40 cm</li><li>▪ <b>Gewicht:</b> 81 g/m</li><li>▪ <b>S-Wert:</b> ~1 m</li><li>▪ <b>Wasserundurchlässigkeit gemäß EN 1928:</b> &gt; 1,5 bar</li><li>▪ <b>Temperaturbeständigkeit:</b> -30°C bis +90°C</li></ul> <p>Das Formel-Pro Portaldichtband ist vor dauerhafter UV-Einstrahlung zu schützen und spannungsfrei einzubauen</p> <p><b>Die Eigenschafts-, Verarbeitungs- und Anwendungshinweise gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.</b></p>		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Wertangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München | [www.formel-pro.de](http://www.formel-pro.de)