

SAKRET Grobmörtel PCC NM

Faserverstärkter Beschichtung für belastete Betonflächen



- Geprüft nach ZTV-Ing. für den PCC I / II Bereich und ZTV-W



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> Für innen und außen Für Wand, Boden und Decke 					
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> Als Beschichtung von statisch und dynamisch beanspruchten Betonbauteilen. 					
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> Mineralische Basis Hohe Frühfestigkeit 					
Technische Daten	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Materialverbrauch</td> <td>ca. 2,1 kg/m²/mm</td> </tr> <tr> <td>Schichtdicke</td> <td>8–50 mm</td> </tr> </tbody> </table>		Materialverbrauch	ca. 2,1 kg/m ² /mm	Schichtdicke	8–50 mm
Materialverbrauch	ca. 2,1 kg/m ² /mm					
Schichtdicke	8–50 mm					

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Grobmörtel PCC NM				
Optik / Farbe	Reichweite	EAN / GTIN		
grau	nach Bedarf	25 kg Sack	40 Stück auf Palette	4005813945759