

Produktinformation

Regupol® resist, 6 mm

Überarbeitungsdatum: 15.09.2017

Druckdatum: 17.03.2020

1. Anwendungszweck	Schutzschicht für Bau und Industrie		
2. Produkt	Produktname	: Regupol® resist	
	Farbe	: schwarz, ggf. mit farbigen Einschlüssen	
	Material	: PUR-gebundene Gummigranulatmatte	
	Abmessung	: 6 mm	
3. Technische Daten	Raumgewicht	: 800 kg/m ³	
	Flächengewicht	: 4,80 kg/m ²	
	Zugfestigkeit	: 0,50 N/mm ²	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
	Reißdehnung	: 45%	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
	Druckspannung bei 25% Verformung	: 0,55 N/mm ²	DIN EN ISO 3386-2
	Temperaturbeständigkeit	: - 40° C bis 115° C	
	Brandverhalten	: Klasse E	DIN EN 13501-1
4. Anmerkung	<p>Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ± 25% schwanken.</p>		