

# Produktdatenblatt

Stand: 20.07.2022 | 18:47

ART.-NR. 1449



<b>Bezeichnung</b>	Sperrgrund 6 kg
<b>Beschreibung</b>	PROTEKTOR-Sperrgrund ist eine wasserbasierte, geruchsarme, weiß pigmentierte und griffige Isolier-Grundierung. Der PROTEKTOR-Sperrgrund verhindert das Durchschlagen von Nikotinvergilbungen, Ligninausblutungen, trockenen Wasser-, Ruß- und Fettflecken und verbessert die mechanische Haftung von mineralischen Edelputzen bzw. pastösen Silikat-, Siliconharz- und Dispersionsputzen im Innen- und Außenbereich. Verfärbende und durchschlagende Inhaltsstoffe aus dem Untergrund werden unlöslich eingebunden. Das Produkt ist wasserverdünbar, hohe Isolier- und Absperrwirkung, hohes Haftvermögen, diffusionsoffen, gebrauchsfertig.
<b>Produktbereich</b>	Innenputz   Feuchträume   Innenausbau   Außenputz
<b>Produktkategorie</b>	Bauchemie
<b>Einsatzgebiete</b>	PROTEKTOR-Sperrgrund wird auf bauüblichen Untergründen eingesetzt, bei denen mit der Verfärbung durch lösliche Bestandteile oder Durchschlagen von Giftstoffen gerechnet werden muss. Anwendbar als absperrende Grundierung auch auf fest haftenden Dispersionsanstrichen und mineralischen Untergründen vor dem Aufbringen weiterer Beschichtungen.
<b>Aussehen</b>	Weiß, matt.
<b>Materialbasis</b>	Spezielle Kunstharzdispersion
<b>Dichte</b>	1,26 g/cm <sup>3</sup>
<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss trocken, fettfrei und tragfähig sein. Flächen mit getrockneten Wasserflecken trocken abbürsten. Flächen mit Nikotinverschmutzungen, Ruß- oder Fettflecken mit Wasser unter Zusatz von fettlöslichen Reinigungsmitteln säubern und anschließend trocknen lassen. Nicht festhaftende Altanstriche und Leimfarben entfernen. Stark saugende Untergründe mit PROTEKTOR-Tiefengrund LF grundieren. Es gelten die Vorschriften der VOB, Teil C, DIN 18363.
<b>Verarbeitung</b>	Material vor Gebrauch gut aufrühren. In der Regel genügt ein satter, unverdünnter Grundanstrich mit PROTEKTOR-Sperrgrund; bei stark belasteten Untergründen zwei Anstriche aufbringen. Dabei ist zwingend eine ausreichende Zwischentrocknungszeit von mindestens 12 Stunden einzuhalten. Vor dem Auftragen der Schlussbeschichtung ist ebenfalls eine Trocknungszeit von mindestens 12 Stunden erforderlich. PROTEKTOR-Sperrgrund kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Um ein einheitliches Aufdrehen, vor allem bei farbigen Anstrichen zu gewährleisten, sollten immer komplette Decken- oder Wandbereiche mit PROTEKTOR-Sperrgrund vorgestrichen werden.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 200 - 300 g/m <sup>2</sup> je nach Untergrund.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
info@protektor.com  
www.protektor.com



# Produktdatenblatt

Stand: 20.07.2022 | 18:47

**ART.-NR. 1449**

<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +16° C (Luft- und Baustofftemperatur).
<b>Trocknungszeit</b>	Oberflächentrocken und überarbeitbar nach ca. 12 Stunden (je nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit).
<b>Verpackungseinheit</b>	1 ST / 70 EIM
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken, frostfrei. Ungeöffnete Gebinde 24 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080112
<b>Deklaration der Inhaltsstoffe</b>	Acrylharz-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Filmbildhilfsmittel, Additive, Wasser. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
<b>Sicherheitsratschläge</b>	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Grundiermittel sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wir empfehlen Spritznebel nicht einzuatmen. Produkt für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten!

# Produktdatenblatt

Stand: 20.07.2022 | 18:47

ART.-NR. 1449

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
info@protektor.com  
www.protektor.com

