


# Produktdatenblatt

Stand: 24.03.2023 | 05:37

ART.-NR. 37719



<b>Bezeichnung</b>	Anputzdichtleiste mit Schutzlippe für Innen- und Außenputz 9 mm
<b>Beschreibung</b>	Die selbstklebende PROTEKTOR Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung ist geeignet zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Anschlüsse von Fenstern, Türen und anderen Bauteilen an Putz. Das Schaumstoffband ist selbstklebend und geschlossenzellig. Mit gelochtem Einputzschenkel für hochfeste Putzeinbindung. Profildicke 9 mm für Innen- und Außenputz mit höherer Putzdicke.
<b>Produktbereich</b>	Innenputz   Außenputz
<b>Produktkategorie</b>	Laibungsprofile
<b>Putzdicke</b>	9,0 mm
<b>Werkstoff</b>	Hart-PVC mit Weich-PVC
<b>Produktlänge</b>	260,0 cm, 300,0 cm
<b>Produktbreite</b>	9,0 mm
<b>Luft- und Bauteiltemperatur</b>	+5° bis +40°C
<b>Produktfarbe</b>	10, weiß
<b>Untergrund</b>	Klebebereiche müssen eben, trocken (mögliches Kondensat beachten), frost-, staub-, fettfrei, fest und tragfähig sein. Eine Klebprobe sagt aus, ob der Untergrund klebegeeignet ist bzw. ob gesonderte Maßnahmen (z.B. Reinigen) erforderlich sind.
<b>Verarbeitung</b>	Den Abdeckstreifen des Schaumbandes ca. 10 -15 cm abziehen, anschließend das Profil auf die gewünschte Position anlegen, danach schrittweise den Abdeckstreifen unter dem Profil durch Andrücken fixieren. Profilstöße mit vorkomprimiertem Fugendichtungsband hinterlegen und nur im oberen Drittel der Laibung anordnen. Ein Stückeln der Leisten ist nicht zulässig. Vorhandene Putzschenkel sind vollständig zu hinterfüllen und zu überdecken. Luftschlüsse und Hohlräume hinter den Profilen sind unzulässig und reduzieren die kraftschlüssige Einbettung. Den sichtbar bleibenden PVC-Steg nicht überputzen oder überstreichen. Maximale Fensterhöhe 4,5 m (bei Einzelstablänge 3 m). Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert größer als 7.  Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Auswahlkriterien, Verarbeitungshinweise und Montageempfehlungen.
<b>Verpackungseinheit</b>	30 STB / 36 KAR
<b>Lagerung</b>	Profile trocken, frostfrei, waagrecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
info@protektor.com  
www.protektor.com



# Produktdatenblatt

Stand: 24.03.2023 | 05:37

ART.-NR. 37719

<b>Schlagregendichtigkeit in Anlehnung an DIN EN 1027</b>	bis 1050 Pa
<b>Luftdichtigkeit in Anlehnung an DIN EN 1026</b>	bis 600 Pa
<b>Bewegung nach VDPM-Merkblatt/SAF-Richtlinie</b>	Klasse C
<b>Bewegung nach ÖNORM B6400/ÖAP-VAR VII</b>	Klasse IC
<b>Prüfbericht</b>	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf <a href="http://www.protektor.de">www.protektor.de</a> zum Download bereit.
<b>Anmerkung</b>	Bitte beachten Sie auch folgende Informationen: * Merkblatt "Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS"; Herausgeber Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM). * Richtlinie "Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau"; Herausgeber: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassaden Baden-Württemberg (SAF).
<b>Anschlussfuge</b>	Schutzlippe
<b>Produktlinie</b>	BasicLine

## PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau

Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0

Fax +49 7225 9 77 - 111

[info@protektor.com](mailto:info@protektor.com)

[www.protektor.com](http://www.protektor.com)



PROFILE FÜR  
MODERNES  
BAUEN

# Produktdatenblatt

Stand: 24.03.2023 | 05:37

ART.-NR. 37719

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
info@protektor.com  
www.protektor.com

