


Produktdatenblatt

Stand: 24.03.2023 | 06:02

ART.-NR. 58106



Bezeichnung	Noniusunterteil C3-C5 hoch zur Holzabhängung
Beschreibung	Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhängung mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Korrosionsschutz defendo
Werkstoff	Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Materialdicke	1,2 mm
Verzinkung	nach Norm
Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-2
Norm Beschichtung Profilüberzug	DIN EN ISO 12944
Produktlänge	19,0 cm
Brandverhalten	A2-s1, d0
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none">- Die Verbindung des Noniusunterteil mit dem Noniusoberteil erfolgt mittels zwei Sicherungsklammern oder einem Sicherungsbügel- Noniusunterteil mit geeigneten Befestigungsmitteln wechselseitig mit der Holzunterkonstruktion verbinden- Bei Bedarf nachjustieren- Sicherungsbügel nach dem Ausrichten der Unterkonstruktion durch Umbiegen sichern
Verpackungseinheit	100 ST / 45 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

