

MauerMörtel NM IIa

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
2 kg	<p>Normalmauermörtel gemäß DIN EN 998-2 und DIN 20000-412 zu Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk im Innen- und Außenbereich,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sortenbezeichnung: MauerMörtel NM IIa ▪ Hersteller: BayWa ▪ CE-Kennzeichnung: FP000001/004 ▪ Lieferform: 35 kg Papiersäcke (36 Sack pro Palette = 1.260 kg) ▪ Lagerung: Trocken und geschützt, die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht überschreiten. ▪ Mörtelklasse / Festigkeit gemäß DIN EN 998-2: Normalmauermörtel (G) / M5 ▪ Wasserbedarf: ca. 4,5 – 5,5 l/Sack ▪ Körnung: 0 – 4 mm ▪ Druckfestigkeit gemäß DIN EN 998-2: > 5,0 N/mm² (M5) ▪ Trockenrohichte: ca. 1,8 kg/dm³ ▪ Haftscherfestigkeit gemäß DIN EN 1052-3, Verfahren B: ≥ 0,08 N/mm² (KS-Referenzstein, Eigenfeuchte 3-5 M.-%) ▪ μ-Wert: 15/35 (Tabellenwert) ▪ Wärmeleitfähigkeit gemäß EN 1745 (Tabellenwert): ≤ 0,82 W/(m*K) [für P=50%] ≤ 0,89 W/(m*K) [für P=90%] ▪ Ergiebigkeit: ca. 22 l/Sack ▪ Brandverhalten: Klasse A1 (nicht brennbar) <p>Die Verarbeitungs-, Anwendungs- und Untergrundhinweise gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.</p>		