

Gewebe-Klebeband Steinband

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis
			EP GP
X m	<p>Laminiertes wasserdichtes Gewebeklebeband, beschichtet mit Naturkautschukharzklebstoff zum Halten, Befestigen und Fixieren von sämtlichen Materialien, für den Innen- und Außenbereich, geprüft nach der AFERA 5006 und IEV 60454-2,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sortenbezeichnung: Formel-Pro Steinband Profi, Gewebe-Klebeband silber ▪ Hersteller: BayWa ▪ EAN: 4333144067308 ▪ Rollengröße: 50 mm x 50 m ▪ Lieferform: 24 Rollen pro Karton ▪ Lagerung: Die Rollen sollten bis zu ihrer Verwendung flach auf Ihren Schnittkanten in der Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonnenstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt sein. Die Gebrauchsduer schwankt mit den Anwendungsbedingungen und wird durch die klimatische Umgebung beeinflusst, sollte jedoch bei Lagerung in gemäßigtem Klima und unter guten Bedingungen nicht weniger als zwei Jahre ab dem Herstellungsdatum betragen. ▪ Gesamtdicke gemäß AFERA 5006: 0,18 mm ▪ Bruchfestigkeit gemäß IEC 60454-2: 35 N/cm ▪ Haftung auf Stahl / Träger gemäß IEC 60454-2: 4,5 N/cm / 3 N/cm ▪ Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +75°C <p>Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.</p>	

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.