

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
X	 m ²	Terrassenplatte aus Beton mit Digitaldruck für die Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern gemäß DIN EN 1339:2003/AC 2006 ▪ Sortenbezeichnung: Casafino Terrassenplatte Venice Greige ▪ Hersteller: BayWa ▪ Farbe: greige ▪ Werkmaß: 80 x 40 x 4,2 cm ▪ Lagerung: trocken (zus. Hinweise siehe anliegendes PDB) ▪ Einstufung gemäß DIN EN 1339: R,L,D,U,F,7 ▪ Materialbedarf ca. Stück/m²: 3,13 Stück bzw. 1 Lage = 3,84 m² ▪ Stück pro Lage: 12 ▪ Oberfläche: gestrahlt, hydrophobiert, bedruckt und oberflächenbeschichtet mit gepresster Fase ▪ Rutschhemmung gemäß DIN 51130: R10 ▪ Brandverhalten für die Verlegung in Räumen gemäß 96/603/EG: Klasse A1 ▪ Wärmeleitfähigkeit für die Verlegung in Räumen gemäß DIN EN 1339: λ 10, trocken = 1,56 W / (mK) ▪ Witterungswiderstand für die Verlegung im Freien gemäß DIN EN 1339: Klasse 3 (D) ▪ Spaltzugfestigkeit für die Verlegung im Freien und in Räumen gemäß DIN EN 1339: Klasse 3 (U) Die Hinweise hinsichtlich der Verlegemuster, der Verlegung, des Einsatzbereiches, der Lagerung und der Eigenschaften sowie die besonderen Hinweise gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Wertangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München | www.formel-pro.de