

Gewebeeckwinkel

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
2	...lfm	<p>PVC-Gewebewinkel zur Ausbildung der Kantenarmierung in WDV-Systemen, auch geeignet als Kantenarmierung bei der flächigen Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden gemäß WTA-Merkblatt 2-4 Ausgabe: 08.2014/D,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sortenbezeichnung: Formel-Pro Gewebeeckwinkel ▪ Hersteller: BayWa ▪ Farbe: Weiß ▪ Gebinde/Lieferform: 25 Stück im SmartPac (Verpackung aus biologisch abbaubarer Folie gemäß OK compost HOME-Zertifizierung) ▪ Lagerung: SmartPac flach liegend oder stehend in trockenen Räumen lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. ▪ Abmessungen: 8 x 12 x 250 cm / 10 x 15 x 250 cm* ▪ Flächengewicht gemäß DIN EN 12127: 145 g/m² +/-5 % ▪ Maschenweite: 4 x 4 mm ▪ Material: Innenwinkel: Hart-PVC Gewebe: E-Glas Verbindung: Schmelzhaftkleber (Hotmelt) <p>Der Anwendungs-, Untergrunds- und Verarbeitungshinweis sowie der besondere Hinweis gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.</p> <p>*Wahloption</p>		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München | www.formel-pro.de