

## Terrassenplatte Beigegrau

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis
			EP GP
X	.... m <sup>2</sup>	<p><b>Terrassenplatten aus Beton geeignet zur Fußgängernutzung mit der Rutschhemmung R13 nach DIN 51130 und Erfüllung der Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen (RiBon),</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Sortenbezeichnung:</b> Casafino Terrassenplatte Beigegrau</li> <li>▪ <b>Hersteller:</b> BayWa</li> <li>▪ <b>Rastermaß:</b> 60x40x5 cm</li> <li>▪ <b>Farbe:</b> Beigegrau-nuanciert</li> <li>▪ <b>Lieferform:</b> 4 Stück / Lage</li> <li>▪ <b>Bedarf St./m<sup>2</sup>:</b> 4,16 St. (1 Lage = 0,96 m<sup>2</sup>)</li> <li>▪ <b>Lagerung:</b> Trocken und im freien nicht aufeinander gestapelt (Vermeidung von Schwitzwasser); Saugende Zwischenlagen sollten nicht verwendet werden, da es sonst zu alkalischen Reaktionen kommen kann; Vermeiden Sie Gegenstände auf der Oberflächenveredelung, die Staunässe fördern (z. B. Kunststofffußmatten), da diese Hellverfärbungen hervorrufen können</li> <li>▪ <b>Oberfläche:</b> betonglatt</li> <li>▪ <b>Kanten:</b> gefast</li> <li>▪ <b>Einfärbung:</b> Vorsatz</li> <li>▪ <b>Eigenschaften:</b> gemäß des Produktdatenblatts</li> </ul> <p>Der Materialverbrauch kann den entsprechenden Tabellen nach Verlegemuster gemäß des anliegenden Produktdatenblatts entnommen werden.</p> <p>Der Verlegungshinweis bzgl. des Unterbaus, der Bettung, der (Un)gebundenen Verlegung und des Zuschnitts sowie die Hinweise zu Farbunterschieden, Kalkausblühungen, Haarrissen, Maßtoleranzen und Besonderheiten gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.</p>	

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.