



Sicherheits- dachhaken 3R

Sicherheitsdachhaken 3R

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Sicherheitsdachhaken 3R ist für den universellen Einbau in Dächer mit Dachpfannen als Anschlagpunkt für das Sicherheitsgeschirr und zum Einhängen einer Dachleiter geeignet. Die Forderungen der DIN EN 517 Typ B (belastbar Richtung Traufe und/oder Ortgang sowie Belastung über den First) sind erfüllt. Die einfache Montage auf zwei Sparren gewährleistet immer eine optimale Platzierung des Hakens im Wasserlauf einer Dachpfanne.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Belastbar in drei Richtungen: Traufe, Ortgang und über den First
- Einbau unabhängig vom Sparren
- Passend für alle Dachstein- und Dachziegel-Modelle (außer Harzer Pfanne F*)
- Keine Gefahr falscher Befestigung, da der Haken immer optimal im Wasserlauf der Dachpfanne platziert werden kann
- Komplette Lieferung mit Befestigungsschiene, Schrauben-Set, Distanzplatte, Bit und Verlegeanleitung
- In den Farben Rot, Braun, Kupferbraun und Anthrazit sowie in verzinkter Ausführung erhältlich

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT

Der Sicherheitsdachhaken 3R entspricht den Vorgaben der DIN EN 517, mit der zusätzlich möglichen Belastung über den First. Der Haken wurde von der DGUV – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung geprüft und zertifiziert.



TECHNISCHE DATEN

Sicherheitsdachhaken 3R	feuerverzinkter Stahl, 30 x 5 mm Bandstahl mit 2 mm Aussteifungsblech
Farben, Pulverlack Farben	Rot, Braun, Kupferfarben, Anthrazit oder verzinkt, ohne Farbe
Befestigungsschiene	verzinktes C-Stahlprofil 1.250 x 100 x 20 x 3 mm
Schrauben-Set	8 Stück, 8 x 140 / 80 mm

SCHNELLE UND EINFACHE VERLEGUNG



- Einbauposition festlegen



- Schiene und Konterlaten befestigen



- Dachhaken festziehen

Sicherheitshinweis:
Bitte unbedingt mitgelieferte Verlegeanleitung beachten.

BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E innendienst@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel
bmigroup.de