

casafino Pflastersteine

Nr. CF000002/001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

casafino Pflastersteine aus Beton mit rauer Oberseite

2. Verwendungszweck

Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern

3. Hersteller

BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 München

4. Bevollmächtigter

Thomas Klingels
Leiter Eigene Marken
Sparte Baustoffe

5. System oder Systeme zu Bewertung und Prüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
	Bodenbelag im Freien	Bodenbelag in Räumen	Belag auf Dächern	
Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603/EG
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EG
Freisetzung von Asbest	nicht gegeben	nicht gegeben	nicht gegeben	
Spaltzugfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	NPD	NPD	-	DIN EN 1338:2003 einschl. Berichtigung 1:2006
Witterungswiderstand 1)	Klasse 3 (D)	-	-	
Wärmeleitfähigkeit	-	λ_{10} , trocken = 1,56 W / (mK)	-	

NPD = No Performance Determined

casafino Pflastersteine

Nr. CF000002/001

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



München, den 28.09.2018

Thomas Klingels, Leiter Eigene Marken, Sparte Baustoffe

1) Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Deutschland gültigen Anwendungsregel "Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen" – TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN 1338:2003; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.