



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

PROFESSIONAL
GERMAN SINCE 1919
POWER TOOLS



**60 mm Schlitzbreite für
effektives Arbeiten bei
der Sanitärinstallation**

Schlitzten von Rohrkanälen



NEU

Nahezu staubfreies Eintauchen
und Schlitzten dank neuer
Klapphaube

NEU

Geteilte Arbeitsspindel –
Möglichkeit der Montage von
Fugenfrässciben bis 10 mm
Segmentstärke

NEUHEIT

NEUHEIT

NEUHEIT

MAUERSCHLITZFRÄSE

EMF 180.2

Die Leistungsstarke für härteste Materialien



EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

PROFESSIONAL
GERMAN SINCE 1919
POWER TOOLS



Sparen Sie sich den 2. Schlitzvorgang bei stärkeren Röhren mit Dämmung/Abwasserrohren Ø 40, 50 mm!

Technische Daten	EMF 180.2
Leistungsaufnahme	2.300 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn Drehzahl	2.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	3.100 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	180 mm
Schlitztiefe/Schlitzbreite	max. 60 mm/max. 60 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht	8,2 kg
Bestellnummer	0672C000

Lieferumfang im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Ausbrech- und Montagewerkzeug

ANWENDUNG:

- Schlitzten von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
- Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs-, Lüftungsbau

MERKMALE:

- kraftvoller 2.300 W Motor – durchzugsstark
- **Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzten dank neuer Klapphaube**
- **Geteilte Arbeitsspindel – Möglichkeit der Montage von V-Fugenscheibe 180 mm – bis 10mm Segmentstärke**
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Parallele Griffposition – bequeme Arbeitshaltung
- Saugschlaucharretierung – verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel
- Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube – Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 25 mm
- Nutbreiten von 7-60 mm
- Geschlossene Haube – optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken
- Schiebender Schnitt – bequeme Handhabung
- Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss eines M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe

Z ZUBEHÖR

EIBENSTOCK „Quick Break“ für EMF 180.2

Der Distanzscheibensatz für drei Diamanttrennscheiben ermöglicht ein schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz.

**mind. 50 %
Zeitersparnis**



Bodenführungsgestell EMF 180.2

Ermüdungsfreies Erstellen von Schlitzten und Dehnungsfugen in Böden



V-Fugenscheibe 180 mm für Dehnungsfugen 10 mm



Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 3 77 52 - 50 30
Fax: +49 3 77 52 - 20 19
Internet: www.eibenstock.com
E-Mail: office@eibenstock.com

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen!

Ihr Fachhändler: